

## s13-800kva干式变压器专业品质-创联汇通

产品名称	s13-800kva干式变压器专业品质-创联汇通
公司名称	河南创联汇通电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市管城区春晓路东、贺江路北5幢2单元7层705号
联系电话	15210271054

### 产品详情

s13-800kva干式变压器铁芯及夹件表面经防护树脂特殊处理，外形美观。低压箔绕，高压采用分段多层圆筒式结构，使之安匝分布平衡，漏磁小，机械强度高，抗短路能力强。s13-800kva干式变压器配置的低噪音冷却风机及智能温控仪使产品具有故障、超温报警、启停保护，并可实行微电脑远程监控功能。

由于该系列产品具有“三低三高”的显著特点，即低损耗、低噪声、低局放和高机械强度、高电气强度、高耐热强度，因而s13-800kva干式变压器是新一代城市电网改造的环保产品，特别适用于高层建筑、机场、电站、商业中心等要求防火、防爆、防潮的重要场所。浇注线圈的整体机械强度高，耐受短路的能力较油浸式或其他类干式变压器强。由于环氧树脂的耐压强度较之空气要高出许多（约3.5-4倍），介电常数也是环氧树脂高于空气，耐受冲击过电压的性能好，基准冲击水平（BIL）值高。防潮及耐腐蚀性能特别好，尤其适合极端恶劣的环境条件下工作，停运后不需干燥处理即可投入运行。局放小，运行寿命长。由于线圈经过真空处理和浇注成型，匝间和层间无气泡，在同类产品中，其局部放电最低；此外环氧浇注式干变的机械强度高，在短路电动力的作用下不会变形，且防尘、防污性能好，其运行寿命较之其他干变要长。

s13-800kva干式变压器损耗小，温升高，效率高。无油、无污染、难燃阻燃、自熄防火。不需单独的变压器室，不需吊芯检修及承重梁，节约土建占地和占空；因无油，不会产生有毒气体，不会对环境造成污染，不要集油坑等附属建筑，减少了土建造价。安装便捷，无须调试，几乎不需维护；无须更换和检查油料，运行维护成本低。s13-800kva干式变压器配备有完善的温度保护控制系统，为变压器安全运行提供可靠保障。

联系人：李经理

联系电话：15300040510

座机：010-59505884

官网地址：<http://www.bjclht.com>