

粉料输送泵设备

产品名称	粉料输送泵设备
公司名称	上海昶亮动力科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浦东新区泥城镇云汉路979号2楼（注册地址）
联系电话	38259176 13611814519

产品详情

气力送粉机

应用范围：电力、建材、化工、冶金、水泥、石油、医药、食品加工、农业、等领域。

产品介绍：

粉煤灰、石灰石粉、氧化铝粉、碳酸钙、PVC粉、有机硅粉、土木砂、谷物饲料、洗衣粉、咖啡粉、木屑纸屑等粉状或颗粒物料的密闭管道输送。...

【气力送粉机】

气力送粉机又叫粉体输送机是一种节能、高效、低压、连续气力输送装置，是我公司科研人员在积累了二十多年的输送经验，解决了上千种输送难题的背景下，自主研发的专利产品。该气力输送设备是采用正压气力输送方式输送粉末状物料，适用于电厂粉煤灰输送、水泥生料输送、矿粉输送、石膏粉输送、高岭土输送、氧化铝粉输送、食品级物料输送、化工原料输送等输送系统。

送粉机由喷嘴、圆柱形泵体、射流调节装置、底部气化装置等四个主要部分组成;是使用罗茨风机所产生的高速气流在混合室内连续进行引射作用，将粉状物料输送至终端料仓。在水平输送距离500m，提升高度40m范围内使用效果最佳。

送粉机采用密闭式管道输送，可根据具体地形布置输送管道，确保物料在输送过程中不受外部条件影响，实现了“一点至多点”和“多点至一点”输送方式。通过长期运行，实践证明，其性能稳定，质量可靠，无粉尘污染，是理想的低压连续气力输送设备。

产品特点：

STEP 1. 实现了“一点至多点”和“多点至一点”输送方式;

STEP 2. 输送过程不受气候条件和温差的影响;

STEP 3. 输送过程无粉尘污染;

STEP 4. 运行性能稳定，质量可靠。料封泵技术参数：

型号	送料管直径 (mm)	输送能力 (m/h)	需风量 (自由) (m/min)	需风压 (kpa)	电机功率 (kw)	输送当量长度 (m)
LFB75	108	1-3	3-9	40-98	3-15	30-500
LFB100	133	3-7	9-20	40-98	15-45	30-500
LFB150	159	7-13	20-36	40-98	45-75	30-500
LFB200	219	13-18	36-50	40-98	75-90	30-500
LFB250	273	18-25	50-70	40-98	90-110	30-500
LFB300	325	25-35	70-98	40-98	110-132	30-500
LFB400	426	35-45	98-130	40-98	132-220	30-500