

干式变压器s13-100kva规格齐全-创联汇通

产品名称	干式变压器s13-100kva规格齐全-创联汇通
公司名称	河南创联汇通电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市管城区春晓路东、贺江路北5幢2单元7层705号
联系电话	15210271054

产品详情

干式变压器s13-100kva是一种电气强度、机械强度、耐热强度很高的干式变压器。干式变压器s13-100kva可配备完善的温度监测和保护系统。采用智能信号温控系统，可自动监测并同屏显示三相绕组各自的工作温度，可自动启动、停止风机，并有报警、跳闸等功能设置。干式变压器s13-100kva结构特点：1)、高压绕组导体采用高导电率的无氧铜箔，匝间绝缘采用F级绝缘材料，绕组内外均用进口玻璃网格板做骨架。铜箔连同匝绝缘在高压箔绕机上一次编程，微机控制，激光定位，引出线用氩弧焊自动焊接，分段绕制而成，然后置于模中，在真空下用带填料的树脂浇注成型。2)、低压绕制采用与高压绕组高度相同的铜箔，连同F及匝绝缘在低压箔绕机上绕制。绕制时绕组引线用铜排经氩弧焊自动焊接后引出，绕组中间放入撑条形成冷却气道，端部用树脂灌封，固化成型。3)、铁心采用优质晶粒取向冷轧硅钢片，45度全斜接缝及铁轭无穿孔结构，以保证较低的空载损耗。铁心夹紧采用国内独步的预应力、透气方钢夹件结构，心柱采用绝缘带绑扎，上下夹件采用内拉板结构，铁心表面采用特殊树脂密封工艺，因此增加了结构强度和夹持力，同时也降低了噪音。干式变压器s13-100kva的承受热冲击能力强、过负载能力大、难燃、防火性能高、对湿度，灰尘不敏感等优势，造就了其广泛的适应性。干式变压器s13-100kva最适宜用于防火要求高，负荷波动大以及污秽潮湿的恶劣环境中。如：机场、地铁、发电厂、冶金、医院、高层、购物中心、居民密集区、石化、核电、核潜艇等重要场所。它是最理想的供配电设备。

联系人：李经理

联系电话：15300040510

座机：010-59505884

官网地址：<http://www.bjclht.com>