

# 室外抗倍特挂墙|挂墙板批发厂家

产品名称	室外抗倍特挂墙 挂墙板批发厂家
公司名称	河南福怡家新材料有限公司
价格	54.00/张
规格参数	品牌:福怡家 规格:各规格均可 颜色:各类均可
公司地址	郑州市金水区郑汴路138号39幢8层8016号
联系电话	0371-66231818 18595882039

## 产品详情

### 外墙抗倍特挂墙板施工方案

#### 1、测量放线

- 1) 根据主体结构上的轴线和标高线，按设计要求将支承骨架的安装位置线准确地弹到主体结构上。
- 2) 将所有预埋件打出，并复测其尺寸。
- 3) 测量放线时应控制分配误差，不是误差积累。
- 4) 测量放线应在风力不大于四级情况下进行。放线后应及时校核，以保证幕墙垂直度及立柱位置的正确性。

#### 2、安装连接件

将连接件与主体结构上的预埋件焊接固定。当主体结构上没有埋设预埋铁件时，可在主体结构上打孔安设膨胀螺栓与连接铁件固定。

#### 3、安装骨架

- 1) 按弹线位置准确无误地将经过防锈处理的立柱用焊接或螺栓固定在连接件上。安装时应随时检标高和中心线位置对面积较大、层高较高的外墙铝板幕墙骨架立柱，必须用测量仪器和线坠测量，校正其位置，以保证骨架竖杆铅直和平整。  
立柱安装标高偏差不应大于3mm，轴线前后偏差不应大于2mm，左右偏差不应大于3mm；相邻两根立柱标高偏差不应大于3mm，同层立柱的最大标高偏差不应大于5mm，相邻两根立挺距离偏差不应大于2mm。
- 2) 将横梁两端的连接件及垫片安装在立柱的预定位置，并应安装牢固，其接缝应严密；相邻两根横梁的

水平偏差不应大于1mm。同层标高偏差：当一幅幕墙宽度小于或等于35 m时不应大于5mm；当一幅幕墙宽度大于35m时，不应大于7mm。

#### 4、安装防火材料

应采用优质防火棉，抗火期要达到有关部门的要求。将防火棉用镀锌钢板固定。应使防火棉连续地密封于楼板与金属板之间的空位上，形成一道防火带，中间不得有空隙。

#### 5、安装抗倍特板

##### 1、测量放线

按施工图用铆钉或螺栓将抗倍特板饰面逐块固定在型钢骨架上。板与板之间留缝10~15mm，以便调整安装误差。金属板安装时，左右、上下的偏差不应大于1.5mm。

#### 6、处理板缝

用清洁剂将金属板及框表面清洁干净后，立即在抗倍特板之间的缝隙中先安放密封条或防风雨胶条，再注入硅酮耐候密封胶等材料，注胶要饱满，不能有空隙或气泡。

#### 7、处理幕墙收口

收口处理可利用金属板将墙板端部及龙骨部位封盖。

#### 8、处理变形缝

处理变形缝首先要满足建筑物伸缩、沉降的需要，同时也应达到装饰效果。能常采用异性金板与氯丁橡胶带体系。

#### 9、清理板面

清除板面护胶纸，把板面清理干净。

河南福怡家新材料有限公司是一家集专业研发、设计、生产、加工抗倍特板和防火板材企业，公司现有平面/异形抗倍特挂墙、防火板、抗倍特板、铝蜂窝复合挂墙板，卫生间隔断，平面/异形人造石，金属板UV板、创意板，冰火板，铝塑板，铝单板，结构胶，万，能胶等各类产品，并承接办公室家具主材/成品、橱柜、衣柜、门板、柜体板、三聚，氰胺板及各类贴面板的加工定制业务公司产品广泛应用于政，府办公楼、高级写字楼，银行、医院、机场、火车站、地铁站、商场、会所、大型酒店、公共卫生间隔断等场所。目前公司与富美家、威盛亚、雅美家等抗倍特板品牌均有深入合作。

电话：18595882039 2092976202@qq.com

网址：<http://www.foreeca.com>

地址：郑州市郑汴路138号