

水利项目专业使用雷达水位计

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 水利项目专业使用雷达水位计 |
| 公司名称 | 河南科宇仪器设备有限公司 |
| 价格 | 4000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:科宇 型号:JBRD805 产地:河南郑州 |
| 公司地址 | 郑州市金水区郑花路59号21世纪广场5号楼8层817室 |
| 联系电话 | 15903602670 13383829665 |

产品详情

公司简介：

河南科宇仪器设备有限公司成立于2008年5月18日，专业供应各种进口、国产测量仪器、检测设备。我司技术力量雄厚，专业为客户提供各种更加合理的检测测量解决方案

我公司提供的产品有雷达物位计、三坐标测量仪、关节臂、粗糙度轮廓仪、影像仪、显微镜、光谱仪、测高仪、探伤仪、硬度计、高度计、拉力试验机、工具、量具等各类进口的测量仪器及工业检测设备。主要针对各种精密行业、铸造行业、锻造行业、轴承行业、模具行业、汽车零部件、航空航天、冶炼行业、金属矿石、考古行业、科研行业等等。我公司具有专业的服务团队，随时随地为客户提供及时、完善的服务和解决方案，

科宇仪器以科学的经营管理手段、雄厚的技术力量、优质的产品、良好的信誉、完善的销售服务赢得市场，并按ISO9001国际标准进行质量管理，在采用新技术、开发新产品的方面不断进取。公司愿与广大用户在工业自动化控制领域中携手共进、共创辉煌。真诚欢迎各界朋友、中外客商来我公司参观、考察，长期合作谋求共同发展。

未来，我们将立足于行业，以无比的商业诚信、丰富的行业经验、优良的产品品质、满意的售后服务全力为行业客户打造出一个全新的交易平台。以最合理的价格，最完善的服务，提供最优秀的产品，以客户需求为导向，以提高客户生产效率，降低生产成本为目标，为客户带来更为全面的生产解决方案。

应用介绍:

采用了高达26GHz的发射频率，因而具有：
1、非接触雷达，无磨损，无污染。
2、天线尺寸小，便于安装。
3、波长更短，对在倾斜的固体表面有更好的效果。
4、测量盲区更小，对于小罐测量也会去的良好效果。

- 5、波束角小，能量集中，增强了回波能力的同时，又有利于避开干扰物。
- 6、几乎不受腐蚀、泡沫影响。
- 7、几乎不受大气中水蒸气、温度和压力变化影响。
- 8、严重粉尘环境也不会影响电磁工作。
- 9、高信噪比，即使在波动的环境下也能获得更优的性能

产品规格：

应用：液体、浆料、冷凝、强腐蚀性液体、有波动或剧烈搅拌存储容器、储罐等恶劣工况场合

测量范围：30米

过程链接：螺纹、法兰

介质温度：-40~250

过程压力：常压

精度：±3mm

频率范围：26GHZ

防爆等级：Exia II C T6 Ga

防护等级：IP67

信号输出：4...20mA/HART(两线)

安装注意事项：

测量范围从波束触及罐底的那一点开始计算，但在特殊情况下，若罐底为凹型或锥形，当物位低于此点时无法进行测量。

若介质为低介电常数当其处于低液位时，罐底可见，此时为保证测量精度，建议将零点定在低高度为C的位置。

理论上测量达到天线尖端的位置是可能的，但是考虑到腐蚀及粘附的影响，测量范围的终值应距离天线的尖端至少100mm。

对于过溢保护，可定义一段安全距离附加在盲区上。

最小测量范围与天线有关。

随浓度不同，泡沫既可以吸收微波，又可以将其反射，但在一定的条件下是可以进行测量的。

当测量范围超出时，仪表输出为22mA电流。

售后承诺

1、本公司承若凡是购买我司产品，一年质保期内，若收到用户关于此类缺陷的通知，本公司对确实有缺陷的产品实行无条件免费维修或免费更换。

- 2、客户的技术疑问，我们承诺在一个工作日内处理完毕。
- 3、返厂维修的仪表我们承诺在3个工作日内出具检测结果，7个工作日内完成维修。
- 4、仪表返给客户之后2周之内对用户进行回访，并提供自动化相关技术的免费咨询。

欢迎致电咨询：13383829665 0371-55885168