

# 盛沧DN125消防涂塑复合钢管型号

产品名称	盛沧DN125消防涂塑复合钢管型号
公司名称	河北盛沧管道制造有限公司
价格	35.00/米
规格参数	产地:河北沧州 DN100:114 DN125:140
公司地址	盐山县盐山镇五里窑
联系电话	15830115070 15533177877

## 产品详情

消防用涂塑复合钢是以钢管为**基体**，通过特殊工艺在内壁熔融喷涂或吸附食品级环氧粉末涂料或PE原料经高温固化而成的新型复合材料。

该复合钢管是采用PE(改性聚乙烯)进行热浸塑或EP(环氧树脂)进行内外涂覆的产品，具有优良的耐腐蚀性能。同时涂层本身还具有良好的电气绝缘性，不会产生电蚀。吸水率低，机械强度高，摩擦系数小，能够达到长期使用的目的。还能有效的防止植物根系及土壤环境应力的破坏等。

该产品连接便捷、维修简便。具有优良的耐腐蚀性和比较小的摩擦阻力。环氧树脂涂塑钢管适用于给排水、海水、温水、油、气体等介质的输送，聚氯乙烯（PVC）涂塑钢管适用于排水、海水、油、气体等介质的输送

### 消防涂塑复合管

相同之处，性质相同，涂塑和衬塑都是属于钢管复合管，其工艺原理都是将塑料与钢管结合起来从而形成一种复合管体。具有钢管与塑料管共同的优点。抗压、抗弯、抗震性能相同，这两种管材所用的基管都是无缝钢管、直缝钢管或螺旋钢管，所以他们都具有钢管的所有优点，并且其耐磨性能比钢管优越。表面光滑且流体阻力小，因为这两种管材表面都是塑料材质，所以管材内外表面光滑且不生微生物、不结垢，流体阻力小，其工作效率是同类管道的1.5倍。卫生性能相同，其卫生性能均通过(卫生性能指标标准)，可以放心用在生活给排水、纯净水净化领域，完全属于绿色环保、无毒无辐射建材产品。连接相同，均采用传统连接方式，有丝扣连接、沟槽连接、法兰连接等。

涂塑钢管生产厂家产品执行标准CJ/T120-2000，卫生性能指标执行标准GB/T17219-1998。涂层材质：聚乙

xi (PE) 适用于60C以下的工作环境，钢管涂层有极高的附着力，其涂层硬度高、耐冲击性好，且有较好的耐化学腐蚀性能。可用作建筑给排水、天然气、水处理、蒸馏水管道等。涂层材质：环氧树脂 (EP) 适用于90C以下的工作环境，钢管涂层有极高的附着力，其涂层硬度高、耐冲击性好，且有较好的耐化学腐蚀性能。可用作建筑给排水、冷热循环水管道的耐热防腐，并能应用于海水循环系统及化工系统等管道防腐。涂层材质：交联聚乙xi (PE-X) 适用于100C以下的工作环境，钢管涂层有极高的附着力，其涂层硬度高、耐冲击性好，具有较好的耐化学腐蚀性能。可用作建筑给排水、冷热循环水管道的耐热防腐，并能应用于排污系统、火力发电厂脱liu系统、锅炉系统、海水循环系统及灰渣输送系统等防腐管道。

## 消防涂塑复合管厂家

经过一些列的研究测试，证明该管道具有如下性能：涂层耐温性好，可在 - 40 ~300 的环境下长期使用，不会发生燃烧及软化现象；强度高，常温下经过测试压力可达5.5Mpa；流体阻力小，管道不结垢，提升输送效率；耐酸、碱、盐的腐蚀，70年之内管路不会生锈；连接方式多样，可用螺纹连接、法兰连接及沟槽连接件连接、双金属焊接连接，埋地管路可用焊接，利用 涂塑焊接技术可以使涂塑钢管完美焊接起来。内外涂塑钢管被广泛应用在建筑行业给排水系统、暖通循环水系统，石油、化工输送管，消防喷淋系统，天然气、煤气输送等领域。公司始终坚持“诚信为本、不断进取”的企业精神，在各界同仁与客户的关心支持下，经营产品不断增多，市场范围日益增大，已发展成为弯头加工销售为一体的综合性企业生产厂家