天津新标准推车式干粉灭火器（MFTZ/ABC 35型）

产品名称	天津新标准推车式干粉灭火器（MFTZ/ABC 35型）
公司名称	天津中建智通消防工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:冷火 型号:MFTZ/ABC35型 风压:1.2M（Pa）
公司地址	天津自贸试验区（空港经济区）保航路1号航空产业支持中心645AH057房间
联系电话	15822777668

产品详情

品牌	冷火	型号	MFTZ/ABC35型
风压	1.2M（Pa）	风量	0（m3/min）
喷液量	0（L/min）	泡沫剂浓度	50（%）
功率	0（Kw）	适用范围	ABC类火灾
重量	35（kg）	类型	推车式灭火器
发泡量	0（m3/min）	外形尺寸	0（mm）
泡沫稳定时间	0（min）	泡沫倍数	0
灭火剂类型	干粉灭火器		

我司专业安防工程、维保，销售消防设施、各类型灭火器专业年检、维修。我司拥有一支专业性强、专业经验丰富、技术力雄厚的专业团队，已为北京各政府机关、企事业单位、酒店、物业、及大中型商场等提供优质的服务并长期保持合作。企业宗旨：质量**、价格合理、信誉至上！企业口号：诚信，是我们永远不变的承诺！1、专业消防工程和改造（消火栓系统、喷淋系统、自动报警系统）；消防产品及设施的维护和保养（消防报警、消防水、防火卷帘门、防排烟等）；消防技术检测；消防技术咨询、技术服务；消防设施检测、电气检测。2、专用安防工程和改造（视频监控、红外报警）；设备维护保养。3、销售消防设备及器材；报审蓝图设计、盖章、提供消防资质；消防报审、消防报验、消防设计备案、消防验收备案。4、各类型灭火器专业年检加压灌装灭火剂及维修（干粉灭火器4KG,5KG,8KG,手推车，二氧化碳，1211,1301,七氟丙烷。）、探测器清洗。以上服务欢迎各业主、承租单位、开发商、装修公司、物业单位、房产经纪。

联系我时，请说是在58同城看到的，谢谢！

检验项目名称	判定要求	检验结果	
20℃±5℃时有效喷射时间s	≥30	32.4	31.6

20°C±5°C喷射滞后时间 s		≤5	0	0
20°C±5°C喷射剩余率 %		≤10	3.7	1.7
喷射距离 m		≥6	6.7	6.7
灭火器充装量 kg		35±0.7	35.2	34.6
筒（瓶）体壁厚测量 mm		≥2.3	2.98	3.00
筒（瓶）体爆破试验 mpa		≥8.27	8.66	8.94
筒（瓶）体容积膨胀量 %		≥15	28.9	27.8
高温喷射滞后时间 s		_____		
高温喷射剩余率 %		2.3	_____	
低温喷射滞后时间 s				
低温喷射剩余率 %		1.7	_____	
灭a类火试验		6a	灭	灭
灭b类火试验		183b		
灭火器性能试验	磷酸二氢铵含量 %	50±3	47.3	

灭火原理

干粉灭火器内充装的是磷酸铵盐干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末，由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。它是一种在消防中得到广泛

适用范围

可扑灭一般火灾，还可扑灭油，气等燃烧引起的失火。

干粉灭火器是利用氮气作为驱动气体，将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末，由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初起火灾。干粉灭火器按移动方式分为手提式、背负式和推车式三种。

注意：锂离子电池仓库着火，干粉灭火器无法有效扑灭.当火情较大时，灭火更困难.

干粉灭火器，可以灌装于各种类型的手提式和固定式干粉灭火装置内，可与氟蛋白泡沫灭火剂、水成膜泡沫灭火剂联用，扑救油罐的初起火灾，能快速控制火焰发展，起到迅速灭火的作用。

干粉灭火器广泛用于油田、油库、炼油厂、化工厂、化工仓库、船舶、飞机场以及工矿企业。