

# 绝热用岩棉热荷重测试装置

产品名称	绝热用岩棉热荷重测试装置
公司名称	承德市纵驰检测仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省承德市双桥区上板城镇卸甲营电子工业园区
联系电话	0314-5931155 15243381118

## 产品详情

### 一、使用范围

绝热用岩棉热荷重测试装置是根据中华人民共和国国家标准GB/T11835-2007《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》中规定的技术条件而研制的测试设备。

### 二、产品功能特点

该产品结构合理，触屏控制、自动化程度高，记录时间准确，性能稳定操作方便。

### 三、主要技术参数

- 1.微电脑控制、多点式程序升温；
- 2.环境温度：室温 ~ 40 相对湿度： 75%
- 3.工作电压：交流220V ± 10V 50Hz
- 4.总功率：1.5KW 加热功率：1000W
- 5.缩放测量范围：室温 ~ 900

6.升温速率：5 /min±0.3 和 3 /min±0.2 可设定

7.仪器采用单片计算机、多点式程序升温

8.装夹具：不锈钢材料；抗腐蚀

9.仪器热源采用热板式

10.设备外形尺寸：长×宽×高（0.45×0.35×0.78）m

11.设备重量：50 Kg

#### 四、随货清单

1.加热炉 壹套

2.控制箱 壹台

3.热电偶 壹根

4.位移传感器 壹根

5.试验筒 贰只

6.说明书 壹份

7.合格证 壹张

#### 五、适用标准

GB/T11835-2007 绝热用岩棉、矿渣棉及其制品

ISO1716-2002 建筑产品对火焰试验的反应 燃烧热的测定