

供应优质的耐磨喷砂胶管-欧斯皓

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 供应优质的耐磨喷砂胶管-欧斯皓 |
| 公司名称 | 衡水欧斯皓商贸有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省衡水市桃城区红旗大街1469号天玺香苑中景大厦6层613室 |
| 联系电话 | 13231872131 17333807797 |

产品详情

欧斯皓耐磨喷砂胶管

衡水欧斯皓橡塑制品公司，生产的钢丝编织高压胶管、钢丝缠绕高压胶管、夹布输水胶管、夹布耐油胶管、耐磨喷砂胶管、波纹金属软管、不锈钢金属软管、胶管接头、密封件等产品，好材质，韧性十足，使用寿命更长，耐热耐寒性能好，拉伸不易断裂；精细做工，表里如一，真材实料，有保证；好产品应用广泛，是广大用户的理想选择。

欧斯皓耐磨喷砂胶管是物料输送管的一种，主要用于颗粒、沙砾、水泥、流砂、混泥土、石膏等含固体颗粒的流质输送，适用于各类隧道工程、井巷、洞室等工程作业。

耐磨喷砂胶管使用范围：耐磨喷砂胶管主要用于各类隧道工程，井巷、洞室、护坡喷锚，在水电，矿业、军防等领域拥有广泛的应用领域。喷砂胶管特点内胶：采用聚氨酯和丁基橡胶为主要原材料，并加入特殊补强剂。成品内胶颜色为黄色透明状态，具有高耐磨、高韧性、耐高压等特点，耐磨指标是普通喷砂胶管的2-3倍。增强层夹布喷砂胶管采用优质擦胶布作增强层，柔性好、承压能力强；钢编喷砂胶管采用镀铜胶管专用钢丝编织，承受工作压力是夹布胶管的3-4倍，具有耐压程度高，抗屈挠性能优越。

通常用于如船只喷砂、流砂作业等使用环境；常见内胶采用耐磨的NBR（天然橡胶）材料，外胶打包带复合胶包裹。

耐磨喷砂胶管常用分类喷砂管一般按照工况、物料颗粒对输送介质的损耗程度分为轻型喷砂管和重型喷砂管，带螺旋钢丝会使其适用负压环境。

压力 一般工作压力在12巴以内，爆破压力较高的可以达到36巴，有时需真空负压参数如0.8巴~0.9巴。

温度 常见温度范围在-30 ~+80

耐磨系数 常见耐磨系数在60~75立方毫米