全钢通风柜 钢制通风柜 医院通风柜

产品名称	全钢通风柜 钢制通风柜 医院通风柜
公司名称	北京给力科兴实验室装备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:给力装备 型号:GL-QGTF 产地:北京
公司地址	北京市大兴区榆垡工业区88号
联系电话	010-53368687

产品详情

GL-QGTF全钢通风柜

通风柜是实验室通风设计中不可缺少的一个组成部分。为了使实验室工作人员不吸入或咽入一些有毒的、可致病的或毒性不明的化学物质和有机体，实验室中应有良好的通风。为阻止一些蒸气、气体和微粒（烟雾、煤烟、灰尘和气悬体）的吸收，污染物质须用通风柜、通风罩或局部通风的方法除去。全钢通风柜具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性，克服了传统通风柜在高温浓酸环境下易生锈、变黄、龟裂等缺陷。适用于各类高洁净度实验室如：药物实验室、食品实验室、半导体实验室、痕量金属实验室、生物实验室等，广泛应用于化工、医学、汽车、钢厂、大学以及科研机构等行业。 GL-QGTF全钢通风柜技术参数

品牌：	给力装备	Brand:	Awesome equipment
品名：	全钢通风柜	Product Name:	All steel fume hood
型号：	GL-QGTF	Model:	GL-QGTF
规格尺寸：	1200*850*2350mm 1500*850*2350mm 1800*850*2350mm	Specification size:	1200*850*2350mm 1500*850*2350mm 1800*850*2350mm
材质：	冷轧钢	Textureofmaterial:	Cold rolling steel
板材厚度：	2mm	Plate thickness:	2mm
排风量：	1080～1400m3/h	Exhaust air:	1080～1400m3/h
工作面风速：	0.5～0.8m/s	Working face wind speed:	0.5～0.8m/s
工作电压：	AC220V～380V	Operating voltage:	AC220V～380V
配置说明：	含日光灯风机开停控制、万向插座一个及三防照明灯一个	Configuration description:	The utility model comprises a fluorescent lamp, a fan, a stop a a control, a universal socket and three proof lighting lamp
重量：	根据规格尺寸而定	Weight:	According to the size of the

包装：	缠绕膜、护脚、托盘	Packing:	specification Winding film, protecting foot tray

GL-QGTF全钢通风柜材质说明外壳:采用厚2.0mm（含）以上钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱EPOXY粉体烤漆涂装处理。内壳:采用进口耐酸碱、耐高温的抗倍特板制作。台面:采用12.7mm厚实芯理化板制作而成。具有耐腐、抗菌防静电等优点。照明:采用30W日光灯,灯座采用SUS304不锈钢制作并设有5mm厚磨砂玻璃。拉手：采用一体成型槽拉手。导 流 板:采用6mm厚抗倍特板，安装位置与角度需使排气分布均匀,无死角,在标准状况下,导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约50±10%，以确保不同比重之气体均能有效排除,另并具手动可调排风量比例设计,可提高中、下方出风口排风量比例至80%以上。水 槽:采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯。水龙头:实验室专用立式化验水龙头,精密陶瓷芯开关阀门，表面经过环氧树脂喷涂处理。窗 口:采用6mm厚的钢化防爆玻璃,内部采用垂体平衡装置,可以停留在上下任何位置。柜体操作门上、下开启高度: 600～700mm。风管:采用优质PVC制作。气阀:采用实验室专用铜制外表经EPOXY烤漆处理,为耐高压、耐酸碱、耐热材质，单口隔离操作式。电器配件:多功能万用插座（220V/10A）、日光灯风机开停控制。出风口尺寸:Φ250mm或250*250mm。风机:采用玻璃钢材质，耐酸碱、耐风化；电机采用钢制防爆电机。