

桥梁工程施工材料桥梁减震材料桥梁橡胶支座

产品名称	桥梁工程施工材料桥梁减震材料桥梁橡胶支座
公司名称	衡水嘉乐路桥工程有限公司
价格	1.00/1
规格参数	嘉乐路桥:1 GJZ:2 河北衡水:3
公司地址	河北衡水市衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄
联系电话	13831886062 15713088277

产品详情

《橡胶支座》

是由多层薄钢板与多层橡胶片硫化粘合而成一种一般橡胶支座商品,这种商品具有满意的竖向刚度,可以将支座上部结构的反力牢靠的传递给墩台,支座具有杰出的弹性,以应对桥梁的梁端的滚动;又有较大的剪切变形才能,以满意上部结构的水平位移。出产规范依照交通部JT/T4-2004《公路桥梁板式橡胶支座》规范制作,其技术功用也已达到BS5400第九篇第二章规范和美国AASHTO规范要求。用途适用于:该商品主要适用于公路桥梁、铁路桥梁、城市立交桥。主要功用是将上部的反力牢靠地传递给墩台,并一起能完结梁体结构因为制动力温度、混凝土的缩短徐变及荷载效果等导致的水平位移及梁端的滚动。本商品由多层高弹性的橡胶为主体资料,与薄钢板镶嵌、粘合、硫化而成。该商品有满意的竖向刚度以承受笔直荷载,且能将上部结构的压力牢靠地传递给墩台;有杰出的弹性以适应梁端的滚动;有较大的剪切变形以满意上部结构的水平位移。橡胶以其共同的功用从根本上改进了桥梁支座的功用。四氟板与不锈钢板磨擦系数(加硅脂时): 0.03,荷载等级100KN~15000KN。