

走入式通风柜 落地式通风柜通风柜价格

产品名称	走入式通风柜 落地式通风柜通风柜价格
公司名称	北京给力科兴实验室装备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:给力装备 型号:GL-ZRTF 产地:北京
公司地址	北京市大兴区榆垓工业区88号
联系电话	010-53368687

产品详情

GL-ZRTF走入式通风柜

通风柜是实验室通风设计中不可缺少的一个组成部分。为了使实验室工作人员不吸入或咽入一些有害的、可致病的或不明的化学物质和有机体，实验室中应有良好的通风。为阻止一些蒸气、气体和微粒（烟雾、煤烟、灰尘和气悬体）的吸收，污染物质须用通风柜、通风罩或局部通风的方法除去。走入式通风柜 落地式通风柜 进入式通风柜走入式通风柜用于大型实验仪器、设备的排风，同时操作人员可进入通风柜内进行仪器操作。本公司集多年的开发成果使走入式通风柜形成系列化产品，为用户提供了多种选择，使走入式通风柜的功能得到了大幅度提升。GL-ZRTF走入式通风柜柜技术参数

品牌：	给力装备	Brand:	Awesome equipment
品名：	走入式通风柜	Product Name:	Section cabinet
型号：	GL-ZRTF	Model:	GL-ZRTF
规格尺寸：	1200*850*2350mm 1500*850*2350mm 1800*850*2350mm	Specification size:	1200*850*2350mm 1500*850*2350mm 1800*850*2350mm
材质：	冷轧钢	Textureofmaterial:	Cold rolling steel
板材厚度：	1.2mm	Plate thickness:	1.2mm
配置说明：	含日光灯风机开停控制、 万向插座一个及三防照明 灯一个	Configuration description:	The utility model comprises a fluorescent lamp, a fan, a stop a a control, a universal socket and three proof lighting lamp
重量：	根据规格尺寸而定	Weight:	According to the size of the specification
包装：	缠绕膜、护脚、托盘	Packing:	Winding film, protecting foot tray

GL-ZRTF走入式通风柜材质说明1. 柜体材质：柜体结构采用双层结构，内衬板与钢制外壳间预留有足够的空间供水、电、气连接、安装、维护以及通风柜滑轮及配重系统的安装、维护，钢制外壳采用1.2mm厚冷轧钢板模压成型，柜体表面均经过EPOXY RESIN粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨。2. 涂层厚度：所有的实验台的钢板表面经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂均匀，厚度不低于50 μ M(±5%)，抗腐蚀性能强。3. 柜体门板：采用厚1.0mm的冷轧钢板模压成型，所有柜体表面均经过EPOXY RESIN粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨；柜门均为双层隔音设计。4. 导流板：采用灰色倍耐板，6mm厚，结构为三段式，防止柜内发生紊流，同时保证其对有害物质的良好控制性，对不同比重气体进行有效排放。5. 集气罩：采用锥形缩口集气罩，集气罩底部入口为长方形开口，并具有良好集气、降噪等功能。6. 调节门：采用6mm厚安全玻璃配平衡组合，视窗门下端配有移门把手，可协助气流顺畅通过降低紊流发生的可能性，视窗采用先进的配重系统可使移门轻易拉动升降停止于任何位置，平衡部分为无端式结构设计，玻璃操作门设计了左、右推拉，上、下开启，灵活的操作程序，可安全的完成特殊的实验。7. 内衬板：采用灰色倍耐板，6mm厚,内衬两侧可拆装互换检修门板，便捷了水、电、气等管线的安装、维修、保养，而不必拆装通风柜的主结构。10.滑轮组采用多个滑轮组合设计，滑轮为尼龙材料，金属材料支架。8. 地脚：采用高强度ABS调整脚，配不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶底座组合结构具防腐蚀、防震及调节平衡等功能；调节高度0~30mm。

通风橱 简易通风柜 简易排柜 标准通风橱 标准通风柜 标准排柜 走入式通风橱 走入式通风柜
走入式排柜 台式通风橱 台式通风柜
台式排柜 补风型通风橱 补风型通风柜 补风型排柜 同位素通风橱 同位素通风柜
同位素排柜 防爆通风橱 防爆通风柜 防爆排柜 超净通风橱 超净通风柜 超净排柜 双面通风橱
双面通风柜 双面排柜 PP通风橱 PP通风柜 PP排柜 不锈钢通风橱 不锈钢通风柜
不锈钢排柜走入式通风柜 落地式通风柜 进入式通风柜