

德国（BASF）授权代理商

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 德国（BASF）授权代理商 |
| 公司名称 | 上海格铁新材料有限公司 |
| 价格 | 34.00/千克 |
| 规格参数 | 德国三巴斯夫:0.1 A3EG6:0.4 德国:0.5 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号 |
| 联系电话 | 13761530450 |

产品详情

PA66、PA66（中文）聚酰胺

德国巴斯夫：A3EG3，A3EG6，A3EG10，A3ZG5，A3K日本旭化成：1300S，FR370，FR50，90G60，13G30，1300G，日本东丽：CM3004V0，CM3011G15，CM3001G15/30/45台湾南亚：6110G，6512E，6310，6410G5，6210G3，6210GC，6210G9，6212G3，6212G6，6410G3，6401G6F供应PA66美国杜邦：13%玻纤增强70G13L、70G13HS1L；供应PA66美国杜邦：14%玻纤增强8018；供应PA66美国杜邦：30%玻纤增强70G30L、73G30LHS1L；供应PA66美国杜邦：33%玻纤增强70G33L、70G33HS1L；供应PA66美国杜邦：43%玻纤增强70G43L；供应PA66美国杜邦：加纤增韧级80G33L、80G25L、80G33HS、80G25HS；供应PA66美国杜邦：防火阻燃V-0等级FR15、FR50、FR70、FR52G30BL；供应PA66美国杜邦：防火阻燃V-0等级纯树脂FR10、FR15；供应PA66美国杜邦：超韧级ST801、ST811；防紫外线超韧级ST801A；供应PA66美国杜邦：食品级FE5171；热稳定级103HSL、103FSL；通用注塑级101F、101L；供应PA66日本东丽：环保无卤阻燃CM3004-V0；耐热阻燃未强化CM3006；供应PA66日本旭化成：33%玻纤增强级1300G；供应PA66日本旭化成：无磷无卤阻燃级FR200；供应PA66日本旭化成：热稳定级1402S；一般级1300S；供应PA66美国首诺：注塑级21SPC、21SPG、R513H；阻燃级M344BK；通用级50BWFS；供应PA66德国巴斯夫：玻纤增强（高刚性尺稳定）A3EG3、A3EG6、A3EG7、A3EG10、A3K；供应PA66德国巴斯夫：红磷无卤阻燃V-0级A3X2G5、A3X2G7；供应PA66上海罗地亚：含磷阻燃V-0级A20V25；30%玻纤增强级A216V30；高流动A205F；供应PA66日本东丽：玻纤增强阻燃级CM3001G-30、CM3004G-30、CM3006G-30（30%）、CM3004G-20（20%）、CM3001G-15、CM3004G-15、CM3006G-15（15%）。PA66中文名称聚酰胺，俗称尼龙双6，系结晶性热塑性工程塑料。优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性。用途：1、电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座、插座、接头、垫圈等；2、汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座、滤油器、变速杆等；3、工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮、电动工具等；4、其他：电动工具、护罩、风叶、齿轮、机床附件、运动器材、玩具制品、扎带等。分类：防静电PA、导电PA、加纤防火PA、防火PA、抗紫外线耐候PA、高温挤出级PA。