

IC-988B渔用无线电话机渔船无线电电话CCS

| | |
|------|---|
| 产品名称 | IC-988B渔用无线电话机渔船无线电电话CCS |
| 公司名称 | 南通泽铵船用设备有限公司 |
| 价格 | 1400.00/台 |
| 规格参数 | 见详细说明:见详细说明 见详细说明:见详细说明 见详细说明:见详细说明 |
| 公司地址 | 海安县老坝港滨海新区（角斜镇）滩河村十二组 |
| 联系电话 | 0513 - 88276373 13236097912 |

产品详情

一、主要功能

- 1、频率显示通话功能
- 2、频道显示通话功能
- 3、应急通话功能
- 4、双频道值守功能
- 5、接收天气预报及海况功能
- 6、记忆频道功能
- 7、全频道扫描功能
- 8、语音加密功能

二、综合指标

- 1、频率范围：27.500MHz-39.475MHz
- 2、频率间隔：25kHz
- 3、频道数目：480个
- 4、频道对应关系：符合《27.500-39.475MHz渔船无线电话机》

- 5、调制方式：调频（16KOG3E）
- 6、环境温度：-10 -55
- 7、相对湿度：90-95%（40 ）
- 8、供电电压：直流13.8V
- 9、外型尺寸：250mm × 180mm × 60mm
- 10、调幅（AM）广播接收频率：500kHz-9.999MHz
- 11、记忆频道数：15个

三、接收机性能指标

- 1、参考灵敏度：0.2 μV（12dB）
- 2、门限静噪开启灵敏度：0.15 μV
- 3、深静噪阻塞门限：5kHz
- 4、调制接收带宽：2 × 5kHz
- 5、邻道选择性：65dB
- 6、杂散响应抗扰性：65dB
- 7、互调抗扰性：58dB
- 8、额定音频输出功率：1w（8W）
- 9、音频失真：7%

四、发射机性能指标

- 1、载波功率：20w ± 2（DC13.8V）
- 2、频率误差：± 20PPM
- 3、调制限制：± 5kHz
- 4、调制灵敏度：15mV
- 5、音频失真：7%
- 6、杂散射频分量：-53dB
- 7、发射消耗电流：5A（DC13.8V）

联系人：冯先生 电话：13236097912 QQ：1048760083