

供应陶纤浇注料

产品名称	供应陶纤浇注料
公司名称	山东摩根坤德节能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区南外环路87号
联系电话	15336436300

产品详情

陶瓷纤维浇注料

产品特性:

低热容量

低热导率

耐压强度高

优良的体积稳定性

优良的施工性能

产品分类:

1260陶纤浇注料

1400陶纤浇注料

产品描述：

陶瓷纤维浇注料, 选用高纯、 优质耐火材料为主要原料, 具有低体积密度、低热容量、低导热、高强度、气密性好等特点, 广泛应用于中、低温热工设备衬里和活动炉盖, 同时也可作为高温窑炉的隔热材料, 是一种良好的隔热材料。

主要技术性能指标：

分类温度	1260	1400
------	------	------

交货状态	干态/湿态	干态/湿态	干态/湿态	干态/湿态
加热线变化(%)	1050 x3h -2.0		1200 x3h -2.5	
导热系数W/(m·k) 热面1000()	0.24			
耐压强度 (Mpa)	110 x24h 0.8 ; 1100 x3 h 1.0		110 x24h 0.8 ; 1200 x3h 1.0	
理论体积密度(kg/m)	700 ± 50 ; 800 ± 50			
产品规格	干态: 25kg/桶 ; 湿态: 35kg/桶			

典型应用:

工业窑炉壁衬或高温工业窑炉背衬隔热层。包括熔炼炉、
隧道烧成窑轧钢均热炉、连续加热炉、热处理退化炉、井式炉、罩式炉

盛钢桶盖

电加热炉炉门、观察孔、烧咀砖

有色、黑色金属熔沟、槽