

# 供应晶体纤维块

产品名称	供应晶体纤维块
公司名称	山东摩根坤德节能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区南外环路87号
联系电话	15336436300

## 产品详情

产品特性:

低热容量，低热导率

优良的化学稳定性

优良的热稳定性及抗热震性

优良的抗侵蚀性能

不含粘结剂，抗酸碱侵蚀

热反射性能高

产品描述:

晶体纤维条块,由莫来石纤维组成。

条块体积密度轻、纤维分布均匀、抗气流冲刷强。

氧化气氛、中性气氛或偏还原气氛下长时间使用仍能保持原有的强度、弹性。

容易粘贴、尺寸规整。

主要技术性能指标：

分类温度	1600				
颜色	白色				
加热永久线变化(%)	1400	x24h	—3	1450	x24h —3

导热系数(热面1000 ) W/(m · k)	0.20	
体积密度(kg/m )	100/160	
渣球含量( % )	10	
AL <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	71~73	79~81
AL <sub>2</sub> O <sub>3</sub> +SiO <sub>2</sub> ( % )	99	
FeO ( % )	0.2	
K <sub>2</sub> O+Na <sub>2</sub> O ( % )	0.2	
包装形式	内塑料袋外纸箱	

典型应用:

冶金行业高温窑炉的耐火绝热。

窑炉砌体膨胀缝、炉门、顶盖绝热密封。

陶瓷高温窑炉的耐火绝热。