

供应晶体纤维甩丝毯

产品名称	供应晶体纤维甩丝毯
公司名称	山东摩根坤德节能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区南外环路87号
联系电话	15336436300

产品详情

产品特性:

低热容量、低热导率

优良的化学稳定性

优良的热稳定性及抗热震性

优良的抗侵蚀性能

在1450 以下能保持柔软性,抗气流冲刷强

热反射,性能高

纤维弹性好、高温收缩小

产品描述:

晶体纤维甩丝毯, 采用“胶体法”精制而成。

晶体纤维甩丝毯在氧化气氛、中性气氛或偏还原气氛下长时间使用仍能保持原有的强度、弹性。

此纤维毯具有抗气流冲刷强, 不掉渣、抗侵蚀及使用寿命长等特点, 可直接用于迎火面长期使用温度高达1450

晶体纤维甩丝毯强度高, 易于做加工处理, 是晶体纤维折叠组件及其他高温复合制品的理想原材料

晶体纤维甩丝毯比普通的陶瓷纤维毯更能抵抗酸碱的侵蚀, 由于不含渣球, 因而具有特别突出的隔热性能。

主要技术性能指标:

分类温度	1600
颜色	白色
抗拉强度 (MPa)	0.02
加热永久线变化 (%)	1500 × 24h -3
导热系数 (热面1000) W/ (m · k)	
体积密度 (kg/m)	96 ± 15 ; 128 ± 15
产品标准规格 (mm)	00/3600 × 610 × 20/25
AlO	71~73
AlO+SiO(%)	99
FeO(%)	0.2
KO+NaO (%)	0.2
包装形式	纸箱

典型应用:

冶金、石化等行业的高温密炉

窑炉砌体膨胀缝、炉门、顶盖绝热密封

陶瓷高温窑炉的耐火绝热

强度高,易于做加工处理,是晶体纤维模块、复合模块的理想材料