

工宝ER-K5500液晶操控装置更专业更安心

产品名称	工宝ER-K5500液晶操控装置更专业更安心
公司名称	深圳工宝监测技术有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:工宝 型号:ER-K5500 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区石岩街道石新社区洲石路旭兴达工业区A1栋1楼东侧
联系电话	0755-83818858 13380385228

产品详情

ER-K5500产品概述：

我公司生产的SD-CK9900开关状态智能操控装置是针对3~35KV户内开关柜设计研制的新一代产品，采用目前世界上最先进的DSP数字信号处理和单片机技术研制新型数字测量显示及控制的仪表，适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网等多种开关柜。

该产品功能强大：具有动态一次模拟图、带电显示及闭锁功能、温湿度显示及控制、远方/就地及操作功能、断路器分/合状态显示、储能指示、接地开关状态指示、小车位置指示、人体感应及柜内照明、语音防误提示、二次分合闸电压测量及液晶显示。可以在线监测12个点位的温度（温升），通过无线传输，在主机的主机上实时显示，由主机对这些监测点的温度进行实时监控。当任何一个监测点的温度超过设定温度后会输出三个级别报警提示（指示灯、显示值闪烁及三组无源继电器输出）；产品提供RS485接口，MODBUS通讯协议，可以上传环境温湿度、各监测点的温度和电池电量等信息。

温度值的显示模式可以选择温升（相对于环境温度）或实际温度，上位机可以通过RS485接口对仪表的参数进行读取，以及数据的采集。本产品还可以单独选择控制环境的温度或湿度，对于负载继电器可以选择温度与湿度各使用一组继电器，也可以选择共用一组继电器。温度控制负载的工作模式可以选择降温或升温，而湿度控制负载只能使用升温或除湿模式。

本产品采用图形中文菜单界面，操作简单直观。

本系统包括：显示主机、无线温度传感器、环境温湿度传感器（可选）。

ER-K5500主要技术指标：

1、工作电源：AC220V ± 10% 50HZ DC220V/110V

2、使用环境：温度-20 ~-70 ，相对湿度 95%RH

3、环境温度测量范围：-20 ~100 ±1 ，无线传感器温度测量范围：0 ~120 ±2

电池使用寿命：设计为3年，视实际情况而定（可在停电检修时更换电池反复使用）

报警输出：1组无源输出

环境温湿度控制输出：3组无源输出

通讯速率：4800、9600可选

设备地址：1~247可设

设备套件：无线传感器数 3 6 9 12

功耗： 10W

开孔尺寸：220mm（横宽）×165mm（竖长）

产品负责人：陈根发 手机：13380385228

联系电话：0755-83818858 图文传真：0755-83818858

在线QQ：1182228858

地址：深圳市宝安区石岩街道石新社区洲石路旭兴达工业园

[了解更多信息进入工宝官网 http://www.szgongbao.com](http://www.szgongbao.com)

[您还可以通过我们阿里诚信通进行采购：https://gongbao.1688.com/我们期待与您的合作！](https://gongbao.1688.com/)