

工宝电子YT7-96型开关柜智能操控装置外观时尚

产品名称	工宝电子YT7-96型开关柜智能操控装置外观时尚
公司名称	深圳工宝监测技术有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:工宝 型号:YT7-96 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区石岩街道石新社区洲石路旭兴达工业区A1栋1楼东侧
联系电话	0755-83818858 13380385228

产品详情

深圳工宝监测技术有限公司，作为专业从事智能配电系统自动化设备研发制造的供应商，长期为用户提供先进技术和优质服务。以精确、可靠、节能、环保的智能配电产品满足电力系统各方位的需求。

该产品功能强大：具有动态一次模拟图、带电显示及闭锁功能、温湿度显示及控制、远方/就地及操作功能、断路器分/合状态显示、储能指示、接地开关状态指示、小车位置指示、人体感应及柜内照明、语音防误提示、二次分合闸电压测量及液晶显示。可以在线监测12个点位的温度（温升），通过无线传输，在主机的主机上实时显示，由主机对这些监测点的温度进行实时监控。当任何一个监测点的温度超过设定温度后会输出三个级别报警提示（指示灯、显示值闪烁及三组无源继电器输出）；产品提供RS485接口，MODBUS通讯协议，可以上传环境温湿度、各监测点的温度和电池电量等信息。

温度值的显示模式可以选择温升（相对于环境温度）或实际温度，上位机可以通过RS485接口对仪表的参数进行读取，以及数据的采集。本产品还可以单独选择控制环境的温度或湿度，对于负载继电器可以选择温度与湿度各使用一组继电器，也可以选择共用一组继电器。温度控制负载的工作模式可以选择降温或升温，而湿度控制负载只能使用升温或除湿模式。

本产品采用图形中文菜单界面，操作简单直观。
本系统包括：显示主机、无线温度传感器、环境温湿度传感器（可选）。

YT7-96主要技术指标：

1、工作电源：AC220V ± 10% 50HZ DC220V/110V

2、使用环境：温度-20 ~-70 ，相对湿度 95%RH

3、环境温度测量范围：-20 ~100 ± 1 ，无线传感器温度测量范围：0 ~120 ± 2

电池使用寿命：设计为3年，视实际情况而定（可在停电检修时更换电池反复使用）

报警输出：1组无源输出

环境温湿度控制输出：3组无源输出

通讯速率：4800、9600可选

设备地址：1~247可设

设备套件：无线传感器数 3 6 9 12

功耗： 10W

开孔尺寸：220mm（横宽）×165mm（竖长）

特别提醒：在安装主机和无线温度传感器之后给主机上电，检查每个传感器地址的设置是否与《无线温度传感器安装信息表》中记录的地址一致，并妥善保管该表，以备后查。

1) 无线温度传感处在无线电禁用区域时，应该关闭开关，如用民航转运途中。

2) 无线温度传感器的调制盒宜安装在铜排上方，从下方紧固螺丝，螺丝一定要用弹簧垫片。可在螺丝上涂抹油漆以保护螺丝；如果传感器调制盒安装在铜排下方或在垂直面安装，必须用耐高温尼龙扎带固定。我公司建议将调制盒安装在母排的上方，无论是在上方或下方安装都应用扎带另行加固。

3) 感温头应紧贴铜排，如果铜排表面敷设热缩套管，则应该在敷设工作结束后安装，并在合适位置垂直引线方向划一2cm小口，将感温头从热缩管内穿过，可避免引线外露。严禁将热缩管加热设备直接烘烤设备。

4) 传感器安装时必须兼顾高压设备绝缘要求。本公司不对因不合理安装而降低绝缘性能的后果负责。

5) 在安装过程中造成的传感器损伤必须将原件寄回本公司后才能调换产品。

6) 传感器安装完毕后请确认侧面的电源开关处于‘开’的位置。

本系列产品经投放市场后，由于性能卓越、体积小、设计精致、针对性强，受到了广大客户的热烈欢迎。

产品负责人：陈根发 手机：13380385228

联系电话：0755-83818858 图文传真：0755-83818858

在线QQ：1182228858

地址：深圳市宝安区石岩街道石新社区洲石路旭兴达工业园

[了解更多信息进入工宝官网 http://www.szgongbao.com](http://www.szgongbao.com)

[您还可以通过我们阿里诚信通进行采购：https://gongbao.1688.com/我们期待与您的合作！](https://gongbao.1688.com/)