

水泥罐料位计阻旋料位计批发

产品名称	水泥罐料位计阻旋料位计批发
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区通祥除尘设备厂
价格	200.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉园区
联系电话	0316-6228632 15127607396

产品详情

搅拌站料仓阻旋料位开关工作原理：本产品采用万向水，银接点开关，不受方向限制，环氧树脂灌封，结构呈圆柱型，使用时用户可根据所确定的位置，将本装置悬挂在料仓或料场的上方，初始位置垂直于水平面，当物料的高度达到受控位置时，则挤压料位计使之倾斜，当倾斜角度大于25~30°时，水，银开关动作，由常开转为常闭或由常闭转换成常开接点。用户将开关线路接至控制室内，即可控制料位高度。安装在料仓的底部或顶部，可实现空仓或满仓报警，或者每隔一段距离（1米左右）安装一只，可估算料仓中的料位，还可与进出料设备相联锁，自动启停输送设备，实现系统自控的目的，若应用于微机配料中，可大大提高产品质量，提高生产效率。

搅拌站料仓阻旋料位开关主要技术参数：

点容量 AC250V

触点数量 2A

动作角度 1常开或1常闭，方向20~35

结构形式 悬挂式

绝缘电压 AC1000V

绝缘电阻 试验一分钟 20欧米茄

重量 1.5kg

搅拌站料仓阻旋料位开关的使用维护：

1要正确接线、接线后试运转；信号用常开或常闭自定义

2.如果控制失灵，请查看电源、微动开关或各接点，消除故障后方能使用；

3.料位指示结束后，请关闭电源，使设备处于停机状态。

搅拌站料仓阻旋料位开关的安装要求：旋转式料位显示器的安装应使叶片所处的位置避开进料口的下部和料仓死料区，为防止使用中物料的砸击，应在检测叶片的上方安装防护板。如采用加长轴垂直安装，则应安装保护套筒或使叶片和软轴所处位置不至受到物料的直接砸击。多位测量时应适当拉开距离，避免发生软轴的相互缠绕。为避免室外环境雨水的渗入，侧装时应使出线口垂直向下并旋紧上盖。垂直安装时如有条件，可考虑加装防雨罩。

搅拌站料仓阻旋料位开关广泛应用于现代工业生产过程和仓储部门。可对敞开式容器内的粉状及颗粒状物料进行料位上、下限监测和控制，具有：技术先进、结构合理、性能可靠、安装简便、性价比高等优点，是替代进口的首选产品。