

# 锡青铜HSn70-1铜板 铜棒 铜带

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 锡青铜HSn70-1铜板 铜棒 铜带         |
| 公司名称 | 上海纪瑞实业有限公司                 |
| 价格   | 68.00/kg                   |
| 规格参数 | 铜含量:69-71<br>硬度:180        |
| 公司地址 | 青浦区纪鹤公路2189号5幢3层E区314室     |
| 联系电话 | 021 - 37651388 18930805051 |

## 产品详情

优质HSn70-1锡青铜棒 带HSn70-1锡青铜板

HSn70-1锡青铜 特性及适用范围：典型的锡青铜,在大气、蒸气、油类和海水中有高的耐蚀性，且有良好的力学性能,可切削性尚可，易焊接和纤焊，冷加工性能优良，热弯，热挤性能中等，有腐蚀破裂倾向. 化学成分：Cu:69.0-71.0 Sn:0.8-1.3 Ni：0.5 Fe：0.10 Pb：0.05 Zn：余量 杂质：0.3

锡青铜在淡水及海水中均耐腐蚀，泛称海军黄铜。一般锡青铜含锡量为1%，含锡过多，降低合金的塑性。按合金中的含锌量，分为 锡青铜，( + )锡青铜。单相锡青铜如70Cu-29Zn-1Sn，具有良好的力学性能，软态的拉伸强度为350MPa，伸长率为60%，冷加工性能优异，能承受热轧和热挤，但不可热冲及热锻。广泛用于船舶、热电厂的高强耐蚀冷凝管。此种合金有应力腐蚀破裂倾向，因此冷加工的管材必须低温退火以消除应力。( + )锡青铜如62Cu-37Zn-1Sn，有良好的力学性能，软态的拉伸强度为380MPa，延伸率40%，可进行冷、热压力加工，易切削，焊接性好，在海水中具有较高的耐蚀性，适用于船舶零件，与海水、汽油等接触的零件。

公司一贯遵循“以品质求生存、以服务树品牌”的原则，造就了一批具备良好的市场意识和服务精神的专业工作人员。多年来，通过诚实守信的业务交往和勤勉奋发、不断进取的精神，本着“诚信为本、止于至善”的经营理念，以实力为依托，愿与行业同仁真诚携手合作、开拓新市场、发展新领域、创造新成绩。

1. 交货状态：锻造、铸态、退火态、固溶态、时效态；
2. 外观状态：黑皮态、车光态、磨光态、酸洗态；
3. 尺寸规格：公称尺寸、公差范围、定尺、不定尺、标准尺寸；

4. 质量标准：国标、ASTM、ASME、JIS、JS、DIN、其它；

5. 订货量；

6. 交货期。

业务热线：021-37651388 客服QQ：3329557980

传真号码：021-37651366 阿里旺旺：上海纪瑞实业

销售服务：18930805051 林

公司地址：上海市松江区沪松公路2550号

## 铜板

铜板是一种高稳定、低维护的屋面和幕墙材料，环保、使用安全、易于加工并极具抗腐蚀性。

铝青铜，锡青铜，硅青铜，铍青铜，紫铜，黄铜，青铜，钨铜，红铜，无氧铜。

铜板分类：铝青铜板，黄铜板，锡青铜板，硅青铜板，铍青铜板，钨铜板，紫铜板，红铜板，无氧铜板，各规格/型号铜板。

## 铜棒

铜棒是有色金属加工棒材的一种，具有较好的加工性能，高导电性能。主要分为黄铜棒（铜锌合金，较便宜），紫铜棒（较高的铜含量）。

铝青铜，锡青铜，硅青铜，铍青铜，紫铜，黄铜，青铜，钨铜，红铜，无氧铜。

铜棒分类：铝青铜棒，锡青铜棒，硅青铜棒，铍青铜板，黄铜板，青铜板，紫铜板，红铜板，钨铜板，无氧铜板，各材质铜板。

## 铜管

有色金属管的一种，是压制的和拉制的无缝管。铜管具备坚固、耐腐蚀的特性，而成为现代承包商在所有住宅商品房的自来水管道、供热、制冷管道安装的首选。铜管是最佳供水管道。

铝青铜，锡青铜，硅青铜，铍青铜，钨铜，青铜，黄铜，紫铜，红铜，无氧铜。

铝青铜管，锡青铜管，硅青铜管，铍青铜管，黄铜管，青铜管，紫铜管，红铜管，钨铜管，无氧铜管，各型号铜管。

1 蒙乃尔合金: Inconel718, MonelK500, Monel R-405, Monel 450, Monel S. 2 因科洛伊合金: Incoloy800 , Incoloy800H , Incoloy825, Incoloy DS, Incoloy802, Incoloy803, Incoloy804, Incoloy903, Incoloy907, Incoloy909, Incoloy925, Incoloy MA956, Incoloy A-286, Incoloy25-6Mo. 3英科耐尔合金: Inconel600, Inconel601, Inconel625 , Inconel 601 , Inconel718, Inconel617, Inconel 622, Inconel 625LCF , Inconel671, Inconel672, Inconel686, Inconel690, Inconel706, Inconel 725, Inconel718 , Inconel718, Inconel751, Inconel754, Inconel758, Inconel783 4 哈氏合金: Hastelloy C-276, Hastelloy B-2, Hastelloy C-59, Hastelloy B, Hastelloy B-3, Hastelloy C, Hastelloy C-4, Hastelloy C-22, Hastelloy C-2000, Hastelloy G-30, Hastelloy G-35, Hastelloy N, Hastelloy S, Hastelloy W, Hastelloy X. 5高温合金: Inconel718, Inconel718, GH1015, GH1016, GH1035, GH1040, GH1131, Inconel718, GH2018, GH2036, GH2038, GH2130, Inconel718, GH2135, GH2136, GH2302 , Inconel718, Inconel718, GH4033, GH4037, GH4043, Inconel718, GH4133, Inconel718 , L605 ( Inconel718 ) 6 特殊不锈钢 : 904L , 310S , 2520Si2, 2507, 2205, 317L , Carpenter 20Cb3, 309S, 310Si, 316LMod, 347H, 329, S21800, 254SMO, AL-6XN, 20Mo-6, 17-4PH, 17-7PH, 15-5PH, 410, 420, 430 7耐蚀合金 : NS111, NS112, NS142, NS143, NS312, NS313, NS315, NS321, NS322, Inconel718, NS334, NS335, NS336 钢管规格范围: 外径6-530MM , 壁厚0.5-50MM , 长度1-12M ; 棒材规格范围: 外径6—500MM, 长度0.5—30米 ; 钢板规格范围: 厚度0.5-80MM, 长1-6米, 宽0.5-3米 ; 特种合金的零部件 , 由于是在高温、重载及燃气冲刷等恶劣的环境条件下工作 , 既要考虑高温瞬时强度、持久、蠕变、疲劳等性能 , 又要考虑高温氧化问题。

业务热线 : 021-37651388      客服QQ : 3329557980

传真号码 : 021-37651366      阿里旺旺 : 上海纪瑞实业

销售服务 : 18930805051 林

公司地址 : 上海市松江区沪松公路2550号