

# 高速动态秤XE40动态秤测量仪梅特勒-托利多

产品名称	高速动态秤XE40动态秤测量仪梅特勒-托利多
公司名称	上海衡匠智能设备有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:梅特勒-托利多 型号:XE40/100 Cargo
公司地址	上海市嘉定区江桥镇沙河路337号1_203室J270
联系电话	021-61071969 13818144854

## 产品详情

快速、高准确度称重，适合标准应用 具有高度灵活性，提供各种配置，实现无缝集成

### 插拔式概念，实现简单灵活的集成

提供多种配置，可与任何分拣系统实现无缝集成

秤可仅用于称重用途，也可与体积测量、称重和扫描综合解决方案进行集成

可以进行调整，适应不同的传送带宽度和高度

提供齐全的配件，如：导轨、急停装置和剔除设备等

### 采用灵活的称重点，提高产出达30%

以3米/秒的速度称重包裹

包裹长度采用传感器和输送机速度检测迅速检测除扫描问题，并自动调整称重时间

确定称重时间，使得可以减少包裹之间的间隙，从而提高效率产出。

先进的称重传感器技术，确保了稳定、准确和可重复的结果

当测量时间短时，以高速实现高准确度。

尽量减少由环境干扰，如振动或温度变化等引起的错误。

关闭电机、发电机、发射机和其他设备引起的电气噪音。

dd

## 实时控制器，实现高效的分拣机通信

称重系统通过实时控制器控制，确保了高速的数据通信。

实时数据丢失确保与分拣和跟踪设备的无缝通信。

数据传输点可以根据分拣要求配置。

## 用于LFT开票的称重日志存储

称重数据以及其他信息如尺寸、包裹ID和时间戳等按照WELMEC指南存储在防篡改的称重数据库中。

包括校验和计算

数据存储达90天，并可轻易地使用条形码、跟踪号或时间进行搜索。

技术规格	XE40	XE100
称重范围	0-40 kg	0-120 kg
准确性	± g	米/分钟 g
速度	120 米/分钟	180 米/分钟
滚轮中心，称重传送带（A-A）皮 带宽度，称重传送带（B-B）	600, 800, 1000m300, 400, 500, 600 mm	1000,1200, 1500 1700 mm500, 600, 700, 80, 900 mm
电压标准协议	115/230V AC、50/60 Hz、单相、400/480V AC, 50/60 Hz、三相 750 VAMettler-Multi Range , Weight 8C	1200 VA
对接 称重传感器 技术	以太网、串行、Profibus DB、Profi Net、ModBus EMFR（标准） 数字	DMS 模拟
准确度	± g (XE40) ± g (XE100)	± g (XE40) ± 0g (XE100)
认证	MID, NTEP, NMI, RUS	