

纪瑞库存 C36000铅黄铜板 铜棒 卷 铜合金

产品名称	纪瑞库存 C36000铅黄铜板 铜棒 卷 铜合金
公司名称	上海纪瑞实业有限公司
价格	50.00/kg
规格参数	铜含量:65 产地:上海
公司地址	青浦区纪鹤公路2189号5幢3层E区314室
联系电话	021 - 37651388 18930805051

产品详情

c36000铅黄铜

c36000特性及应用领域概述：

C36000是按美国ASTM标准定义的铅黄铜。应用于钟表零件、汽车、拖拉机及一般机器零件。铅黄铜切削加工性能优良，有高的减摩性能，用于钟表结构件及汽车拖拉机零件。

c36000 化学成份：

锌(Zn)余量,

铅(Pb)2.4 ~ 3.0,

铝(Al) 0.5,

铁(Fe) 0.10,

锑(Sb) 0.005,

磷(P) 0.01,

铋(Bi) 0.002,

铜(Cu)62.0 ~ 65.0,

杂质总和% 0.75

c36000物理性能：

美国牌号是C3601

国内牌号是HPb63-3

德国牌号是CuZn36Pb3 2.0375

欧盟牌号是CuZn36Pb3 CW603N

国际牌号是CuZn36Pb3

日本牌号是C3601

c36000力学性能：(在20 检测机械性能的最小值)

抗拉强度 b (MPa)： 390

伸长率 10 (%)： 10

伸长率 5 (%)： 12

注：棒材的纵向室温拉伸力学性能

试样尺寸：直径或对边距离5 ~ 20

c36000工艺性能与要求：

热处理规范：不热加工;退火温度620 ~ 650 。

公司一贯遵循“以品质求生存、以服务树品牌”的原则，造就了一批具备良好的市场意识和服务精神的专业工作人员。多年来，通过诚实守信的业务交往和勤勉奋发、不断进取的精神，本着“诚信为本、止于至善”的经营理念，以实力为依托，愿与行业同仁真诚携手合作、开拓新市场、发展新领域、创造新成绩。

1. 交货状态：锻造、铸态、退火态、固溶态、时效态；
2. 外观状态：黑皮态、车光态、磨光态、酸洗态；
3. 尺寸规格：公称尺寸、公差范围、定尺、不定尺、标准尺寸；
4. 质量标准：国标、ASTM、ASME、JIS、JS、DIN、其它；
5. 订货量；
6. 交货期。

业务热线：021-37651388 客服QQ：3329557980

传真号码：021-37651366 阿里旺旺：上海纪瑞实业

销售服务：18930805051 林

公司地址：上海市松江区沪松公路2550号

铜板

铜板是一种高稳定、低维护的屋面和幕墙材料，环保、使用安全、易于加工并极具抗腐蚀性。

铝青铜，锡青铜，硅青铜，铍青铜，紫铜，黄铜，青铜，钨铜，红铜，无氧铜。

铜板分类：铝青铜板，黄铜板，锡青铜板，硅青铜板，铍青铜板，钨铜板，紫铜板，红铜板，无氧铜板，各规格/型号铜板。

铜棒

铜棒是有色金属加工棒材的一种，具有较好的加工性能，高导电性能。主要分为黄铜棒（铜锌合金，较便宜），紫铜棒（较高的铜含量）。

铝青铜，锡青铜，硅青铜，铍青铜，紫铜，黄铜，青铜，钨铜，红铜，无氧铜。

铜棒分类：铝青铜棒，锡青铜棒，硅青铜棒，铍青铜板，黄铜板，青铜板，紫铜板，红铜板，钨铜板，无氧铜板，各材质铜板。

铜管

有色金属管的一种，是压制的和拉制的无缝管。铜管具备坚固、耐腐蚀的特性，而成为现代承包商在所有住宅商品房的自来水管、供热、制冷管道安装的首选。铜管是最佳供水管道。

铝青铜，锡青铜，硅青铜，铍青铜，钨铜，青铜，黄铜，紫铜，红铜，无氧铜。

铝青铜管，锡青铜管，硅青铜管，铍青铜管，黄铜管，青铜管，紫铜管，红铜管，钨铜管，无氧铜管，各型号铜管。

1 蒙乃尔合金: Inconel718, MonelK500, Monel R-405, Monel 450, Monel S. 2 因科洛伊合金:

Incoloy800, Incoloy800H, Incoloy825, Incoloy DS, Incoloy802, Incoloy803, Incoloy804, Incoloy903, Incoloy907, Incoloy909, Incoloy925, Incoloy MA956, Incoloy A-286, Incoloy25-6Mo. 3英科耐尔合金:

Inconel600, Inconel601, Inconel625, Inconel 601, Inconel718, Inconel617, Inconel 622, Inconel

625LCF , Inconel671, Inconel672, Inconel686, Inconel690, Inconel706, Inconel 725, Inconel718 , Inconel718, Inconel751, Inconel754, Inconel758, Inconel783 4 哈氏合金: Hastelloy C-276, Hastelloy B-2,Hastelloy C-59, Hastelloy B, Hastelloy B-3, Hastelloy C, Hastelloy C-4, Hastelloy C-22, Hastelloy C-2000, Hastelloy G-30, Hastelloy G-35, Hastelloy N, Hastelloy S, Hastelloy W, Hastelloy X. 5高温合金: Inconel718,Inconel718, GH1015, GH1016, GH1035, GH1040, GH1131, Inconel718, GH2018, GH2036, GH2038, GH2130, Inconel718, GH2135, GH2136,GH2302 , Inconel718, Inconel718, GH4033, GH4037, GH4043, Inconel718, GH4133, Inconel718 , L605 (Inconel718) 6 特殊不锈钢 : 904L , 310S , 2520Si2,2507,2205,317L ,Carpenter 20Cb3, 309S, 310Si, 316LMod, 347H, 329, S21800, 254SMO, AL-6XN, 20Mo-6, 17-4PH, 17-7PH, 15-5PH, 410, 420, 430 7耐蚀合金 : NS111, NS112, NS142, NS143, NS312, NS313, NS315, NS321, NS322, Inconel718, NS334, NS335, NS336 钢管规格范围:外径6-530MM , 壁厚0.5-50MM , 长度1-12M ; 棒材规格范围:外径6—500MM,长度0.5—30米 ; 钢板规格范围:厚度0.5-80MM,长1-6米,宽0.5-3米 ; 特种合金的零部件 , 由于是在高温、重载及燃气冲刷等恶劣的环境条件下工作 , 既要考虑高温瞬时强度、持久、蠕变、疲劳等性能 , 又要考虑高温氧化问题。

业务热线 : 021-37651388 客服QQ : 3329557980

传真号码 : 021-37651366 阿里旺旺 : 上海纪瑞实业

销售服务 : 18930805051 林

公司地址 : 上海市松江区沪松公路2550号