

GDLF不锈钢多级泵

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | GDLF不锈钢多级泵 |
| 公司名称 | 上海奥一泵业制造有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 奥一泵业:多级泵 上海市:金山区 |
| 公司地址 | 上海市金山区亭林镇亭塔路156号 |
| 联系电话 | 18930158777 |

产品详情

一、产品概述：

GDLF不锈钢立式多级离心泵系参照国外先进产品设计制造的。叶轮、导叶和导流壳采用不锈钢铸件成型，采用硬质合金机械密封及导轴承。具有体积小、重量轻、效率高、节能、振动噪音小、运转平稳、使用寿命长、立式安装、占地面积小、重量轻和外形美观等显著特点，是理想的更新换代产品。

GDLF型泵适用于高压运行系统中输送清水或物理化学性质的液体，如高层建筑给水、锅炉给水、消防系统等输送或管道增压之用。GDLF型泵采用整体不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti)材质制造，适用于化工、食品、酿造、制药、纺织等行业。根据用户的要求可定制不锈钢306或316L材质。GDLF是一种多功能产品，可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质，适用于不同温度、流量和压力范围，GD L适用于无腐蚀性液体，GDLF适用于轻度腐蚀性液体。GDLF系列轻型立式不锈钢多级离心泵是吸取了国内外先进技术而设计制造的非自吸立式多级离心泵，采用标准立式电机和快装式机械密封，更换非常方便。泵的过流部分均采用不锈钢(304\316)材料制成，可适用于轻度腐蚀性介质。该产品可替代国外CR、CRN等同类产品。产品投放市场后，以其高效节能、质量可靠、使用范围广等特点，深受广大用户的喜爱。

二、产品特征：GDLF立式多级不锈钢离心泵是泵运转平稳、低噪音、整机质量可靠、外形美观、体积小、重量轻、运行安装方便，是理想的绿色、环保、节能水泵。流量4-80m³/h，出口压力最大2.4Mpa，温度-20 ~120 °C

- 1、采用优良的水力模型和先进的制造工艺，大大提高泵的性能及使用寿命。
- 2、由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封，可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度。
- 3、泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成，使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。
- 4、整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能效果显著，检修方便。
- 5、泵的进水口与出水口位于泵座同一水平线上，可直接用于管路当中。
- 6、采用标准电机，用户可方便地根据需要配备电机。
- 7、可根据用户需要配备智能保护器，对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。

三、产品用途：供水：水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。工业增压：流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。工业液体输送：冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸性和碱性介质输送。水处理：超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器和游泳池的水处理系统。灌溉：农田灌溉、喷灌、滴灌。

四、输送介质：1、稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆介质。2、诸如矿泉水、软化水、纯水、清油和其他轻化工介质。3、泵主要材料为不锈钢，可应用于抽送轻度腐蚀性介质。

五、技术参数：流量：4.2-504m³/h；扬程：24-240m；功率：1.5-450kw；转速：1480r/min；口径：40-250；温度范围：0-+90；工作压力：2.4Mpa。

六、性能参数表：