安装玻璃隔断、高中低档圆弧形玻璃隔断制作

产品名称	安装玻璃隔断、高中低档圆弧形玻璃隔断制作	
公司名称	北京三仁隆业科技发展有限公司	
价格	480.00/平方米	
规格参数	产地:北京 材质:铝合金 品牌:和美	
公司地址	北京市通州区北苑149号(通典铭居东区)通典铭 居K楼(商务、办公)5层602	
联系电话	86 010 81596496 13910907600	

产品详情

产地	北京	材质	铝合金
品牌	和美	适用范围	展览厅
规格	多种	型号	多款

高隔间

高隔间,一般用于办公等场所的装修之用。可做单玻、双玻、单面板、双面板。有百叶窗可置于双层玻璃中间,成为墙体分隔。或敞开或私密,可以说这成了是空间的自由选择。百叶窗可设置手动与电动,一切以实际需要为根本。高隔间产品是新时尚、新潮流,是高级理想空间的最佳选择。简淡、高雅、丽而不俗!

基本资料

玻璃产品的特点主要以通透开阔为主,欧美发达国家在上个世纪初期就研制出高强度可以用于结构支撑的钢化玻璃,并广泛采用无框装配的技术,充分体现出玻璃产品特有的效果。出于我国玻璃加工水平及安装水平的限制,目前我国还是以框架方式作为主要玻璃的安装固定方式,其实,现在我国的玻璃生产水平已经达到世界领先水平,已经生产出强度完全可以达到结构件水平的玻璃,配合先进的安装技术,完全可以实现任何情况下的纯玻璃工程的安装。同时,也有行业内领先的安装技术组织,早已成功解决了如布线重复使用等相关问题,相信这种充分体现玻璃产品特点的技术会大放异彩。

介绍

首要的一点就是挑选花纹。裂纹舒展清新的效果最好。夹层玻璃隔断在意外撞击发生时,玻璃碎片将被牢固地粘在玻璃中的薄膜上,不会四散崩溅出碎片,可以说夹层玻璃是完全意义上的安全玻璃。

喷砂刻花玻璃隔断其朦胧和近乎奢华的效果,是其他类型的产品所不可比拟的。刻花和喷砂玻璃隔断对材料的要求也是最为苛刻的。玻璃隔断最好是由强度高、安全性能卓越的原料玻璃来制作,钢化玻璃和夹层玻璃等都能满足其要求。但当玻璃雕刻时,钢化玻璃的强度将会急剧降低,甚至每一道表面的划痕都加大了崩裂的危险,所以用作隔断的安全性较差。

而热熔玻璃,又称水晶立体艺术玻璃,由于外形豪华、美观、立体感强,开始成为卫生间的局部"亮点",它是目前国际上最为流行的玻璃饰品,装饰性能强。

玻璃隔断的选材

在常见的玻璃隔断中,普通玻璃隔断简洁明快,彩色玻璃隔断清丽脱俗,喷砂或雕刻玻璃隔断高贵优雅 ,裂纹玻璃隔断空灵神秘……迥异的视觉效果其实全都是依赖不同的选材创造出来的。

裂纹效果的玻璃隔断必须由特殊的钢化玻璃撞击碎裂后,经特殊工艺胶合而成,因此不会有两块相同的 图案出现,符合现代人追求个性的特点。选择这样的玻璃隔断首要的一点就是挑选花纹。裂纹舒展清新 的效果最好。

普通玻璃隔断看似简单其实不然。其中最好的是目前市场上还不多见的夹层玻璃。这种玻璃的优势在于表面看上去与普通玻璃并无两样,但在意外撞击发生时,玻璃碎片将被牢固地粘在玻璃中的safiexpab薄膜上,不会崩溅出碎片,更不会对人身安全造成威胁。

玻璃隔断

玻璃隔断用以区分室内空间立面,从地面延伸到天花的称为高隔,不到天花的,称为低隔。

玻璃隔断的特点:采光性好,隔音、防火性能佳,环保且容易安装,可重复利用,免维护。

单玻隔断即单层玻璃隔断,其基本结构是由单层玻璃和铝金属型材构成的隔断墙体,空间性好,成本较低。

双玻隔断即双层玻璃隔断,其基本结构是由双层玻璃和铝金属型材构成的隔断墙体,牢固耐久,整体感 更强,且双层玻璃中间加入各

式百叶,可实现更多效果。

隔断墙产品通常的使用区域可做如下考虑:

1. 会议室、洽谈室、设计室等类似区域

可选用带横档类型,双面钢化玻璃组成为6mm+8mm。 因为这样组合的隔音系数很高,符合以上场所的安静和免干扰要求。横档设计能体现大气,稳重的效果。

2. 董事长、总经理室等类似区域

可选用内置百叶帘类型,双面钢化玻璃组成为5mm+6mm。因为这样组合的隔音系数较高,符合以上场所的私密要求。内置百叶帘又增加了与外部环境沟通的功能,较具亲和力。

3. 大型办公区域等类似区域

宽敞明亮的工作环境体现了现代氛围与管理的风格,员工之间的相互交流也将大大改进其工作效率及满意度。因此,可选用单面玻璃边置和双面玻璃的类型。

4. 汽车展示厅等区域。

展示和销售越来越紧密地联系起来。因为,工作人员既要及时了解展厅内情况和多个客户沟通,但又需要和单个客户进行私下的洽谈。因此,无横档类型的选用是适合的。

5. 工业企业内的一些区域。

该类区域通常兼有生产、研究和办公的诸多功能。所以需要使用到玻璃隔断(墙)和实体隔断(墙)的合理结合,使得设计虚实有度,更为实用。

6. 代高玻璃隔断墙可以为模块样式的选定提供专业意见,同时提供工程实例图片供参考。

玻璃隔断特征

- 1、可部分拆装、多次重复使用,隔间系统材料有些不会给环境带来废物,是一种绿色环保建材,使用寿命长从长远来看,安装高隔间系统材料比安装其它形式隔断材料更廉价、更为合算。
- 2、使用过程中,可随时调换门、窗、实体模块、玻璃隔断的位置,可重新组合再使用,材料经过拆装后,其损伤极小,而且可以大大降低办公室经常搬迁所产生的费用。
- 3、内部结构可方便地进行电缆铺设。不用打墙预埋,电缆的维护、更换更方便,强弱电分离,电缆槽可以起信号线的屏蔽作用。
- 4、安装比普通隔墙快。
- 5、耐火防火,隔间系统全部由金属结构组成,玻璃、彩钢板等材料同样具有防火性,隔间系统内部结构为钢制结构体时其耐火极限为30min,60min或更长的时间。
- 6、无污染异味排放,装后可马上可以使用。
- 7、门框内侧预装有密封条,隔声效果及密封性提高。更可加装门底密封条,使隔音系统完成无缺.
- 8、进口玻璃门锁可安装在中部,使用起来极其方便。
- 9、高质量的进口百叶帘片可安装在两层玻璃内部,不容易脏,免清洗。
- 10、隔音效果好,隔间墙具有非常优良的隔音效果。
- 11、多种材质选择,可以选双玻璃加百叶帘,也可以选彩钢板、石膏板、三聚氰胺板、防火板、布绒等 。
- 12、多样的色彩可供您选择,每一种材质都有多种色彩,不同色彩的组件均可搭配使用。甚至可以由您 指定或提供的任意色彩及质地的饰面材料。
- 13、施工躁音小。不影响周围人们的工作生活。
- 14、效果时尚、高雅、简洁、精致