

营口天成JTY-GM-TC5101感烟探测器

产品名称	营口天成JTY-GM-TC5101感烟探测器
公司名称	营口天成消防设备有限公司
价格	38.00/套
规格参数	品牌:营口天成 型号:JTY-GM-TC5101
公司地址	中国(辽宁)自由贸易试验区营口市西市区客车场西里11-2号
联系电话	13610250370 13904978631

产品详情

概述

JTY-GM-TC5101点型光电感烟火灾探测器(以下简称探测器)是采用红外散射原理研制而成的点型光电感烟火灾探测器。本探测器结构新颖、外形美观、性能稳定可靠、抗潮湿性强,适用于宾馆、饭店、仓库、图书馆、办公楼、教学楼、及配电室等场所。

特点

- (1)地址编码可由电子编码器事先写入,工程调试简便可靠。
- (2)单片机实时采样处理数据、并能保存15个历史数据,曲线显示跟踪现场情况。
- (3)具有温度、湿度漂移补偿,灰尘积累程度及故障探测功能。
- (4)无极性二总线信号。

技术特性

- (1)工作电压:信号总线电压:总线24V 允许范围:16V~28V
- (2)工作电流:监视电流 0.4mA 报警电流 0.8mA
- (3)指示灯:报警确认灯,红色,巡检时闪烁,报警时常亮
- (4)编码方式:电子编码(一回路编码范围为1~200)
- (5)线制:信号二总线无极性

(6)使用环境：温 度：-10 ~ +55 相对湿度 95%，不凝露

(7)外形尺寸：直径100mm 高48mm (含底座的高度，底座价格不含在内)

(8)外壳防护等级：IP23

(9)壳体材料和颜色：ABS，乳白

(10)重量：约110g

(11)安装孔距：60mm

(12)执行标准：GB 4715-2005

保护面积

当空间高度为6米~12米时，一个探测器的保护面积，对一般保护场所而言为80平方米。空间高度为6米以下时，保护面积为60平方米。具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116)为准。