

5级螺纹钢新型的钢筋连接套筒技术

产品名称	5级螺纹钢新型的钢筋连接套筒技术
公司名称	扬中市皓盟电气厂
价格	.00/只
规格参数	标准:国标 规格:14-40MM 产地:江苏镇江
公司地址	扬中市经济开发区新星村90号（经营场所）
联系电话	18352870026

产品详情

江苏扬中皓盟电气厂钢筋机械连接套筒 通过钢筋与套筒的机械咬合作用或钢筋端面的承压作用，将一根钢筋中的力传递至另一根钢筋的连接方法。

套筒：可传递钢筋轴向拉力或压力的钢筋机械连接用钢套管。

螺纹套筒：可与钢筋螺纹连接的内孔螺纹套筒。直螺纹套筒：内孔为直螺纹的螺纹套筒。

镦粗直螺纹套筒：可与钢筋端部镦粗段螺纹连接的直螺纹套筒。

剥肋滚轧直螺纹套筒：可与钢筋端部剥肋滚轧螺纹连接的直螺纹套筒。

直接滚轧直螺纹套筒：可与钢筋端部直接滚轧螺纹连接的直螺纹套筒。

锥螺纹套筒：可与钢筋锥螺纹连接的内孔为锥螺纹的螺纹套筒。套筒按钢筋机械连接接头类型可分为直螺纹套筒、锥螺纹套筒和挤压套筒。直螺纹套筒又可分为镦粗直螺纹套筒、剥肋滚轧直螺纹套筒和直接滚轧直螺纹套筒。钢筋套筒优越性 钢筋剥肋滚轧直螺纹连接一种新型的钢筋连接套筒技术，它的结构原理是将待连接钢筋端部的纵肋和横肋用切削的方法剥掉一部分，然后直接滚轧成普通直螺纹后，用特制的直螺纹钢筋连接套筒连接起来，形成钢筋的连接。