广州UPS主机50KVA工频在线式电源 蓄电池价

产品名称	广州UPS主机50KVA工频在线式电源 蓄电池价
公司名称	广州市诚商电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区黄埔大道西201号1704房（仅限办公功能）
联系电话	020-28993821 13711320081

产品详情

性能特点

逆变和并机控制应用TI公司最新推出的32位DSP TMS320F28377作为主控制器，双核结构，可控整流模块以及电池充放电应用基于ARM@ CortexTM-M的TM4C1231控制，输出电压和电流应用复合控制策略，实现了良好的动态调节，减小了输出电压失真，输出波形质量高；

IGBT调制应用了SVPWM技术，大大提高了直流电压利用率和减小了谐波含量，同容量电池后备时间更长；

可实现三相独立控制，通过抑制输出电压负序和零序分量，实现了三相输出不平衡的抑制；

良好的负载特性：输出精度高，抗冲击能力强，负载从0到100%的跃变，无需切换到旁路，输出稳定可靠；

采用工业专用强力高速离心风机散热，可实现智能化调速，噪声低，减小了散热器的体积，风机使用寿命10年以上，机箱采用数控折弯工艺，结构紧凑，散热良好，性价比高；

功率器件和滤波电容等主部件均通过金属汇流排连接，大大减小了连接电路的寄生电感，减少了连接电缆，功率器件损耗降低，安装方便，抗振能力强；

具有输入、输出的过压和欠压保护、相序保护、电池过充过放保护、输出过载短路保护和温度过高保护等保护和报警功能；

可选配Wi-Fi功能，使用手机（安卓或IOS系统）或平板电脑进行操控，操作与控制范围在距本机15m之内；

增加RJ-45，通过以太网远程监控UPS，可通过高清摄像头对UPS或机房进行实时动态画面监控，当设

备出现故障或火灾等现象时可将摄像头转向故障点进行监控