

华耀环保厂家直销开孔瓷球

产品名称	华耀环保厂家直销开孔瓷球
公司名称	萍乡市华耀环保化工填料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华耀环保
公司地址	萍乡市安源区跃进北路50-5号
联系电话	0799-6866988 15807992787

产品详情

开孔瓷球

开孔瓷球是在惰性氧化铝瓷球的基础上通过改变外形设计制成的一种硫酸，石油化工和其他化工行业中的转化器的催化剂承垫床用的新型支撑，覆盖用的球形填料。该产品在工作环境中既能满足其基本使用要求的同时还能满足更先进的工艺技术要求即产品具有高的机械强度、耐高温、耐急冷急热、抗氧化、耐磨损、极低化学活性而强耐酸碱腐蚀的同时，还有较大的比表面积和空隙率、可代替惰性氧化铝瓷球在硫酸、石油化工和其他化工行业中使用，其效果大大优于惰性氧化铝瓷球，对提高装置的运行效率、降低装置的运行费用，提高产品的质量而增加经济效益有重要作用。

技术指标

种类		长石质	长石-莫来石质	莫来石质	莫来石质-刚玉质	刚玉质
性能						
化学成份 %	Al ₂ O ₃	20~30	30~45	45~70	70~90	90
	Al ₂ O ₃ +SiO ₂	90				
	Fe ₂ O ₃	1				
吸水率 %		5				
耐酸度 %		98				
耐碱度 %		80	82	85	90	95
耐热温度		1300	1400	1500	1600	1700
抗压强度 N/颗	6	400	420	440	480	500
	8	480	520	600	620	650
	10	600	700	800	900	1000
	13	1000	1100	1300	1500	1800
	16	1500	1600	1800	2300	2600
	20	1800	2000	2300	2800	3200
	25	2500	2800	3200	3600	4000
	30	3000	3200	3500	4000	4500

	38	4000	4500	5000	5500	6000
	50	6000	6500	7000	8500	10000
	75	10000	11000	12000	14000	15000
堆积重量 kg/m ³		1100~1200	1200~1300	1300~1400	1400~1550	1550
备注	堆积重度数据仅供使用参考，不作为验收依据。					

规格尺寸

直径 mm	8	10	13	16	20	25	30	38	50	75
允差 mm ±			± 1.5				± 2.0			± 3.0
孔径 mm			2-3				5-8			8-10

执行标准

中华人民共和国化工行业标准HG/T3683.3-2000《工业瓷球-开孔瓷球》