

高速护栏板 红蜀蓉双波护栏板采用Q235材质

产品名称	高速护栏板 红蜀蓉双波护栏板采用Q235材质
公司名称	四川红蜀蓉金属制造有限公司
价格	13.00/平方米
规格参数	
公司地址	成都市成华区东三环路二段龙潭工业园
联系电话	13708047834

产品详情

二波波形护栏板：4320*310*85*厚度

三波波形护栏板：4320*506*85*4mm

二波护栏板立柱： 114/ 140 mm × 4.0/4.5mm × 高度；三波护栏板立柱：130*130mm × 6mm × 高度；

颜色：镀锌银白色，喷塑绿色，白色，蓝色等。

按波形可分为双波波形护栏和三波波形护栏。

按表面处理分为热镀锌波形护栏和镀锌喷塑两种。

按设置地点可以分为路侧护栏和中央分隔带护栏。

公路波形护栏板按防撞等级可分为A级和S级。S级护栏属于加强型，适用于路侧特别危险的路段使用，A级用于专用公路。常用路侧波形梁护栏按防撞等级可分为B、A、SB、SA、SS五级。

构造形式代号

Gr——波形梁护栏

Grb——有防阻块的波形梁护栏

Grd——组合型波形护栏

Gc——缆索护栏

Gw——混凝土护栏

Gwb——基本型混凝土护栏

Gwm——改进型混凝土护栏

防撞等级代号

A——路侧A级

S——路侧S级

Am——中央分隔带A级

Sm——中央分隔带S级

埋设条件代号

E——埋设于土中

Em——中央带混凝土护栏，嵌锁在基层中 E1——路侧混凝土护栏，埋置在基层中

E2——路侧混凝土护栏，与下部构造物连接

B——埋设于混凝土基础中

R——混凝土护栏通过传力钢筋与基础连接