

防火涂料测试仪（隧道法）

产品名称	防火涂料测试仪（隧道法）
公司名称	承德市纵驰检测仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省承德市双桥区上板城镇卸甲营电子工业园区
联系电话	0314-5931155 15243381118

产品详情

一、使用范围

适用于在实验室条件下测试涂覆于基材表面防火涂料的火焰传播特性，以及评定防火涂料对基材的保护作用和其火焰传播性能的优劣

二、产品功能特点

1. 隧道炉是由金属钢架焊接而成，结构牢固，使用方便。
2. 隧道炉的烟道端为敞开式，隧道炉的两个侧面留有三角形的自然通风口，隧道炉低端固定位置有一供气孔。
3. 试板支架的侧下方有一用石英玻璃或高硅玻璃制成的带刻度标记的观察窗。
4. 控制记录箱主要由电源开关、燃气流量调节与指示和点火装置以及燃烧温度记录仪组成。

三、主要技术参数

1. 环境温度:5 ~ 35 ;
2. 相对湿度:不大于85% ;

3. 工作环境:无强制通风的室内；
4. 供电电源：200 ~ 240V , 50HZ；
5. 燃烧器顶部直径为20mm、高约200mm
6. 燃烧器蓝色火焰温度为 (900 ± 20)
7. 可燃气体源：天然气、液化石油气或城市煤气
8. 热电偶：精度为 级、K分度、外径不大于3mm的铠装热电偶
9. 电子电位差计：误差小于被测温度 ± 0.5%
10. 高压电子点火系统

四、随货清单

隧道炉 一台

控制记录箱 一台

合格证 一张

说明书 一张