可燃气体报警控制器燃气报警器厂家

产品名称	可燃气体报警控制器燃气报警器厂家
公司名称	河北宏字科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市桥西区育新路19号玉滨庭苑四号楼三单元302室
联系电话	18932909068

产品详情

Ex-14是三线制变送器可以连续测量现场气体浓度并将浓度信号转换为4-20mA输出。它可以固定安装在有被测气体泄漏的室内、外危险场所。起到现场监测的作用，若监测位置有可燃气体泄露时，气体探测器会在第一时间，把现场泄露的易燃、易爆气体浓度数据，传输给气体报警控制器，由气体报警控制器进行数据处理。本产品设计遵循的国家标准为GB15322.1-2003。

技术参数		产品特点
检测原理	催化燃烧式	1：先进的嵌入式单片机技术
采样方式	自然扩散	2：自主知识产权
测量范围	0-100%LEL	3：良好的重复性和抗湿温度干扰性
精　度	±3%F.S	4:采用进口的气体传感器，稳定灵敏长效抗干扰能力强
重 复 性	±5%F.S	5：两个电缆进线口，方便现场安装；
响应时间	≤30秒（实际小于10秒）（25°C）	6:独立气室结构，传感器更换便捷；
恢复时间	≤30秒	7:自动跟踪零点、温度补偿；
防护等级	IP66	8：防高浓度气体冲击的自动保护功能。
防爆等级	Exd II CT6	9：采用隔爆式设计适用于危险条件1、2区
防爆螺纹	3/4 ” NPT/M20	订购指南
信号传输	（4-20）mA或CAN总线	
传输距离	（4-20）mA,不大于1000m、CNA总线，不大于10Km	〖标准配置〗探测器、说明书
工作温度	-40—+70	〖选购配件〗防雨罩、紧固件
相对湿度	20%—95%RH	认证相关

电源/重量	24VCD±8VCD/约1.5Kg	
最大功耗	2W	防爆合格证：证书编号CE061318