

高品质SMA-KWE 镀金弯头 路由器专用母座

产品名称	高品质SMA-KWE 镀金弯头 路由器专用母座
公司名称	东莞市科仑电子有限公司
价格	3.00/个
规格参数	品牌:Conlone科仑 产地:东莞 型号:bnc-kwe
公司地址	东莞市长安镇厦边江边工业区8号
联系电话	0769-82713327 13286131221

产品详情

SMA系列产品寿命长、性能优越、可靠性高。广泛应用于微波设备和数字通信设备的射频回路中连接射频同轴电缆或微带。 我司的SMA系列产品均为真金电镀。标准达到通用标准，环保级别。是品质先行的产品。适合广大无线AP,天线厂商采用。由于产品的特殊性，我司接受SMA产品的来样来图定制。力图为客户生产出优质的产品。欢迎大家咨询。

SMA,一种常见的天线接口：

SMA是Sub-Miniature-A的简称,SMA的天线接口全称应为SMA反级性公头，就是天线接头是内部有螺纹的里面触点是针（无线设备一端是外部有螺纹里面触点是管）。这种接口的无线设备是最普及的，70[%]以上的AP、无线路由和90[%]以上的PCI接口的无线网卡都是采用这个接口，这个接口大小适中，手持对讲机等设备也有不少是这个类型，但里面的 针和管却与无线设备相反的。采用这个接口的无线AP和无线路由包括了大部分的民用设备。TP-LINK、DLINK、美国网件、贝尔金等等品牌，只要是天线可拆卸的，基本上都用的这个接口。SMA的天线接口就应该是SMA，并且SMA和RP-SMA不同的。SMA分为很多种，极性方面的差异一个叫“SMA”，另一个叫“RP-SMA”，他们之间的差别就是：标准的SMA是：“外螺纹+孔”、“内螺纹+针”，RP-SMA是：“外螺纹+针”、“内螺纹+孔”。

SMA接头类型

新一代的仪表上都配有SMA接头或者相应的SMA转换接头。

SMA接头的质量也不一样，单从对信号质量影响的角度来说，好的SMA接头提供良好的驻波比，对于信号反射小，可以有效的传输信号。

SMA接头有很多中类型，从接口的连接看，有公和母（或称阳或阴）。接法上，有的可以直接插在PCB的侧面，如果插在侧面不方便的话，可以插在PCB的上面，中间是信号，周围四个脚是地。