

# 韩国LG ASA LI-913耐候抗紫外线抗冲击

产品名称	韩国LG ASA LI-913耐候抗紫外线抗冲击
公司名称	东莞市畅之翔塑胶原料有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:韩国LG 型号:LI-913 规格:25kg/包
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期Y栋6号
联系电话	13925702778 13672224351

## 产品详情

LI-913

性能项目	测试条件	测试方法	数值/描述	单位	
机械性能	拉伸强度(引张强度)	ASTM D638/ISO 527	400	kg/cm <sup>2</sup> (MPa)[Lb/in <sup>2</sup> ]	
	断裂伸长率	ASTM D638/ISO 527		%	
	拉伸模量	ASTM D638/ISO 527		kg/cm <sup>2</sup> (MPa)[Lb/in <sup>2</sup> ]	
	拉伸屈服伸长率(延伸率)	ASTM D638/ISO 527	5	%	
	拉伸断裂伸长率(延伸率)	ASTM D638/ISO 527	35	%	
	弯曲模量(弯曲弹性率)		ASTM D790/ISO 178	17600	kg/cm <sup>2</sup> (MPa)[Lb/in <sup>2</sup> ]
	弯曲强度		ASTM D790/ISO 178	650	kg/cm <sup>2</sup> (MPa)[Lb/in <sup>2</sup> ]
	洛氏硬度		ASTM D785		
	IZOD	1/4" 23	ASTM D256/ISO 179	35	kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
	缺口冲击强度	1/4" -30	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
		1/8" 23	ASTM D256/ISO 179	45	kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
		1/8" -30	ASTM D256/ISO		kg · cm/cm(J/M)ft

物性性能	Charpy冲击强度	23 (缺口)	179 ASTM D256/ISO 179	- lb/in kg · cm/cm(J/M)ft
		-30 (缺口)	ASTM D256/ISO 179	- lb/in kg · cm/cm(J/M)ft
		23 (无缺口)	ASTM D256/ISO 179	- lb/in kg · cm/cm(J/M)ft
		-30 (无缺口)	ASTM D256/ISO 179	- lb/in kg · cm/cm(J/M)ft
	比重 (密度)		ASTM D792/ISO 1183 1.07	
	成型收缩率		ASTM D955 0.4-0.7	%
	熔融指数 (流动系数)	200 /5kg	ASTM D1238/ISO 1133	g/10min
		220 /10kg	ASTM D1238/ISO 1133	g/10min
吸水率	23 /24H	ASTM D570/ISO 62	%	
热性能	热变形温度	退火	ASTM D648/ISO 9175	( )
		未退火	ASTM D648/ISO 75	( )
	维卡软化点		ASTM D1525/ISO 94R306	( )
	熔点		-	( )
加工条件	燃烧性 (率)		UL94	
	线性膨胀系数		ASTM D696/ISO 11359	mm/mm.
	干燥条件			
	加工温度	射嘴		
料筒前段				
料筒中段				
熔体温度	料筒后段			
	模具温度			
	压力	注塑压力	Mpa	
其他	螺杆转速	保压压力	Mpa	
		背压	Mpa	
	备注		rpm	
	颜色			
特性				
用途	卫星天线, 船只, 灯罩, 门框, 电气及电子元件			