

CHL不锈钢多级离心泵

产品名称	CHL不锈钢多级离心泵
公司名称	上海奥一泵业制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	奥一泵业:多级泵 上海市:金山区
公司地址	上海市金山区亭林镇亭塔路156号
联系电话	18930158777

产品详情

一、产品概述：

CHL,CHLK轻型不锈钢多级离心泵又名离心式饮料泵、奶泵、不锈钢饮料泵，适用于输送牛奶和其它类似胶质的液体食品之用，吸取物料之最高温度为70-80℃，此泵是单吸全封闭式离心泵。其中高扬程泵特别适用于管式杀菌、酸奶持温设备、CIP清洗等阻力较大的系统中应用。离心式卫生安装时泵的位置最好低于吸入液面（如泵的安装位置高于吸入液面，开泵前需进行罐泵）。在使用前应检查叶轮的旋转方向是否正确；泵进出口管接头螺母是否旋紧；泵盖与泵体间的密封圈是泵垫好。与物料接触部分使用前应用蒸汽消毒，确保食品卫生。上海卫生泵厂上海奥一泵业制造有限公司是一家专业生产：卫生级离心泵、不锈钢卫生泵、不锈钢卧式单级离心泵、轻型不锈钢多级离心泵、轻型不锈钢立式多级泵、直联式离心泵（啤酒泵）、轻型段式多级离心泵的卫生泵厂家。公司管理和技术力量雄厚，不断地开发研究和制造新一代系列卫生泵，以适应各行业的需求。上海卫生泵厂上海奥一泵业制造有限公司。

二、应用领域：

CHL，CHLK和CHLF（T）轻型不锈钢卧式多级离心泵采用了免修机械密封。泵的过流部件均采用不锈钢材料（304或316）制成，具有低噪音，耐轻腐蚀，外形美观、体积小、重量轻、使用寿命长等特点。CHL，CHLK和CHLF（T）型泵主要用于家庭型中央空调循环及工业上液体的传输。如脱矿物质水、软水、净化系统、轻油等的循环和增压。1）小型中央空调循环2）冷却系统3）工业清洗4）水处理（水的净化）5）水产养殖6）施肥/计量系统7）环境应用

三、产品特点：

1、采用优良的水力模型和先进的制造工艺，大大提高泵各种性能及使用寿命。2、由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封，可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度。3、泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成，使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。4、整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能效果显著，检修方便。5、可根据用户需要配备智能保护器，对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。6

、电机配加长轴，轴向进水与径向出水。

四、工作条件：稀薄、干净、不凝、不爆炸、不含固体颗粒或纤维的液体。液体温度：常温型 - 15 至 +70 热水型+70 至+110 最大环境温度：+40 最大运作压力：10巴最大进口压力受最大运作压力限制
介质酸性：PH4~9电机为全封闭，风冷式二极电机防护等级：IP55绝缘等级：F

标准电压，50Hz：1 × 220-240V3 × 220-240V380-415V60Hz：1 × 220-240V3 × 220-240V380-415V五、CHL
轻型卧式多级离心泵具体型号参数如下型号：CHL2-40扬程(m)：28流量(m³/h)：2电机功率(KW)：0.55转
速(r/min)：2900

六、性能参数表：