

# 分体式电锅炉

产品名称	分体式电锅炉
公司名称	河北暖牛电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市郝村镇谢庄村
联系电话	15076694888 15226789765

## 产品详情

### [分体式电锅炉](#)

#### 分体式电锅炉的产品亮点

- 1.本锅炉顶部设有与大气相通的排气口，内胆不承压，锅炉在常压下工作，毫无人身危险彻底杜绝安全隐患。
- 2.采用智能芯片式微电脑热水锅炉控制器，LED液晶显示屏显示器内置背光灯，锅炉的运行状态清晰可见，所有操作都简单地通过按键由中央处理器CPU读取指令执行指令，锅炉控制器的超级显示功能、控制功能史无前例。
- 3、采用名优电加热管‘‘侵入式’’的电加热方式，炉水升温快、热效率高，加热管与炉体法兰式连接，易于清洗、拆换。
- 4.大功率锅炉采用步进式分时投入法控制加热组，加热组可根据负荷变化随机投入或停止工作，明显减

少对电网的冲击同时也可以手动启动、停加热段数，方便用户自行调整锅炉电功率。

5、用户可在30 -90 之间任意设置水温，锅炉按照用户要求定时、定温全自动向供暖循环系统供热或为用户提供洗浴、生活用热水。

6、控制系统根据炉水温度控制循环泵的启伴使用热水锅炉采暖，炉水达到设定温度上限水温时热水循环泵启动，低于设定下限水温时热水循环泵停止；使用热水锅炉洗浴，炉水达到设定上限水温时热水循环泵停止，低于设定下限水温时热水循环泵启动。

7.洗浴、生活热水锅炉内部经防腐处理，炉体不易生锈腐蚀，锅炉使用寿命长，热水水质洁净，卫生，采用高级离心玻璃纤维丝绵多层保温，热损失少，节能降耗；名优白色彩板精美包装，外形美观大方耐腐蚀。

8.锅炉具有漏电保护功能（控制系统检测到电源电器漏电后，自动切断锅炉电源）、防干烧极低保护功能（水位低于设定的最低极限水位时，立刻停机并报警）、炉体过热保护功能（当锅炉外壳温度超过105 .立刻停机并报警，温度正常后自动启动锅炉）、温控传感器异常保护功能（控制系统持续检测传感器情况，立刻停机并报警）、电源电压异常保护功能（电源异常时，自动断电正常后启动恢复工作）、加热组件断相保护功能（监测到加热组件缺相后，停机保护）

9.出、回水口对称设计（双出双进）适合快捷连接安装，锅炉机电一体化，体型紧凑合理、运输十分方便。

10.广泛适用于住宅小区、别墅、游泳馆、洗浴中心等场所，相对于其他的传统锅炉具有环保卫生、方便省心并且无噪音、无污染的显著优势。