

韩国锦湖ASA XC200FR防火阻燃注塑级

产品名称	韩国锦湖ASA XC200FR防火阻燃注塑级
公司名称	东莞市畅之翔塑胶原料有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:韩国锦湖 型号:XC200FR 规格:25kg/包
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期Y栋6号
联系电话	13925702778 13672224351

产品详情

XC-200FR

上海日丽和韩国锦湖合作在上海设立锦湖日丽公司，XC-200FR为阻燃高流动ASA，后面不带FR为不阻燃，选购防火等级需注意，

ASA树脂是由苯乙烯、丙烯腈和压克力橡胶等三元聚合物共聚合而成的一种抗冲改性树脂，具有良好的机械物理性能，ASA和ABS的结构相似，都是由丙烯腈和丁二烯橡胶组成，其保留了ABS作为工程塑料所具有的极佳的机械物理性能，但比ABS抗老化性能强10倍。ASA具有很强的耐候性和比较好的耐高温性能，另外ASA是一种防静电材料，能使表面少积灰尘。

· XC-200FR物性:

原料描述部分

规格级别	V0级阻燃	外观颜色
该料用途	家电产品、信号灯、室外探测器	
备注说明	汽车天窗、卫星天线盒、电气控制盒、空调室外机外壳	
	高流动	

原料技术数据

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位	
基本性能	熔融指数	220 /10kg	ASTM-D1238	30	g/10min
物理性能	密度		ASTM-D792	1.08	g/10min
	模具收缩率		ASTM-D955	0.4-0.7	%

机械性能	拉伸强度		ASTM-D638	50	MPa
	拉伸伸长率		ASTM-D638	25	%
	弯曲强度		ASTM-D790	68	MPa
	弯曲模量		ASTM-D790	2000	MPa
	悬臂梁缺口冲击强度	3.2mm,Notched	ASTM-D256	170	J/m
	洛氏硬度		ASTM-D785	105	R-Scale
热性能	热变形温度	1.82Mpa	ASTM-D648	84	
	维卡软化点		ASTM-D1525	95	

韩国锦湖作为ASA主要制造商之一，为客户提供多样化产品、质量稳定可靠的产品，是我们永恒的追求；为满足客户日益增长的需要，现锦湖日丽推出不同级别的ASA，供客户选择。

级别	牌号	特性	用途
通用ASA	XC200	高流动	主要用于家电产品、信号灯、室外探测器等
耐热ASA	XC220	高冲击	汽车立柱饰板
	XC180	耐热性佳	外后视镜
	XC230	高耐热	散热格栅及保险杠、天窗、外后视镜、行李支架、后牌照饰板、立柱饰板、雾灯、尾灯、其它灯
挤出ASA	XC811	高耐热	天窗、散热格栅及保险杠、外后视镜、立柱饰板、雾灯
	XC230-HW	超高耐候	散热格栅及保险杠
	XC811-HW	超高耐候	散热格栅及保险杠
	XC230G	高光泽	尾灯
	XC190	挤出级	门窗型材、彩瓦落水管等产品
阻燃ASA	XC191	共挤	门窗型材、彩瓦落水管等产品
	XC200FR	阻燃，V0	汽车天窗、卫星天线盒、电气控制盒、空调室外机外壳
加玻纤ASA	ASAG5110	耐候性，加10%玻纤	汽车零件，天线盒，照相器材等
	ASAG5115	耐候性，加15%玻纤	汽车零件，天线盒，照相器材等
	ASAG5120	耐候性，加20%玻纤	汽车零件，天线盒，照相器材等
	ASAG5130	耐候性，加30%玻纤	汽车零件，天线盒，照相器材等