

# 嘉乐路桥推荐桥梁伸缩缝安装

产品名称	嘉乐路桥推荐桥梁伸缩缝安装
公司名称	衡水嘉乐路桥工程有限公司
价格	1.00/米
规格参数	嘉乐路桥:1 HZF:2 河北衡水:3
公司地址	河北衡水市衡水滨湖新区彭杜乡 赵辛庄
联系电话	13831886062 15713088277

## 产品详情

嘉乐路桥桥梁伸缩缝装置种类良多,按照不合的标准有不合的分类方法。

根据桥梁伸缩缝装置的传力办法和构造特点,当时我国常用桥梁伸缩装置可分为以下五大类:

### 1、对接式桥梁伸缩缝装置

桥梁对接式伸缩装置,根据其构造方法和受力特点的不合,可分为填塞对接型和嵌固对接型两种。填塞对接型伸缩装置通俗用于伸缩量在40mm以下的常规桥梁工程上;嵌固对接型伸缩装置被遍及运用于伸缩量在80mm及其以下的桥梁工程上。

### 2、钢制支承式桥梁伸缩缝装置

钢制型式伸缩缝装置是用钢材装配制成的,能直接承受车轮荷载的一种构造。以前这种伸缩装置多用于钢桥,现也用于混凝土梁。

3、橡胶组合剪切式桥梁伸缩缝装置这类桥梁伸缩缝装置是一种具有刚柔连络的装置。它承受荷载之后,有必定的竖向刚度,所以具有跨径间隙才干大(即伸缩量大),行车平稳的优点。

### 4、模数支承式桥梁伸缩缝装置

这类桥梁伸缩缝装置使用吸震缓冲功用好又随便做到密封的橡胶材料,与强度高刚性好的异型钢材组合的,在大位移量情况下能承受车辆荷载。

### 5、无缝式桥梁伸缩缝装置

无缝式桥梁伸缩缝装置,是接缝构造不伸出桥面时,在桥梁端部的伸缩间隙中填入弹性材料并铺上防水材料,然后在桥面铺装层铺筑粘弹性复合伙料,使伸缩接缝处的桥面铺装与其它铺装部分组成延续续体

,以联接缝的沥青混凝土等材料的变形承受伸缩的一种构造。