

建筑物结构补强 裂缝灌浆修补工程施工注意事项

产品名称	建筑物结构补强 裂缝灌浆修补工程施工注意事项
公司名称	陕西友谊建设工程有限公司
价格	1.00/平方
规格参数	友谊:3 裂缝灌浆修补:4 陕西西安:6
公司地址	陕西省西安市高新区唐延南路逸翠园I都会2号楼 1单元0632室
联系电话	029-81119268 17691112120

产品详情

1、封缝工序是极为关键的步骤，务必确保质量。封缝和粘底座是一项细致的工作，稍有不慎，哪怕只有针眼大的小孔没有封严，导致漏浆现象，则灌浆工作无法顺利进行。要及时封堵漏浆部位，在树脂尚未初凝前继续完成灌浆工作。

2、大多数裂缝的进浆量超过理论量的5~10倍以上，主要是砼内部不实所致，异常情况应查明原因后处理。如楼板灌缝时，未拆除楼面下的疏松焦渣垫层，导致吃胶量很大，后来把结构板面露出封闭，再进行灌浆。

3、每条裂缝必须留设排气孔或出浆口，否则无法灌实。

4、对于宽度均匀的裂缝采用同一种型号的灌浆树脂即可完成，但许多裂缝呈中间宽两头细的状态，在宽度差距较大时，应将不同型号的树脂配合使用，以使不同缺陷的部位都得以饱满合理的充填。