

# SUZUK铃木-超声波清洗机,SUC-600A

产品名称	SUZUK铃木-超声波清洗机,SUC-600A
公司名称	湖南中村贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市岳麓区学士街道学丰路1008号迪亚溪谷山庄B310栋104号
联系电话	18684999873

## 产品详情

SUZUK铃木-超声波清洗机,SUC-600A

SUZUK铃木-超声波清洗机,SUC-600A

1使用超声波迅速而强力清洗对环境无污染，可安全使用。而且维修方便。

2超声波清洗机(SUC-600A)特性：

使用超声波的强力空腔化作用，可在短时间内清洗污垢和油污。

使用大型定时器简单操作。可以任意设定1秒小时之间的时间。

配有任意选择的小零件清洗专用箱子。附带排水阀门方便于倒换清洗剂。

配有自动计时表，方便管理使用时间和维修时间。

配备标准的漏电断路器。

配有对环境无害的铃木纯正清洁剂—MA-81（4kg）。

3超声波清洗机(SUC-600A)主要用途：

金属物，精密物，机械物，电子零件等的清洗。

切割工具，刀具等的清洗。

玻璃制品，镊子，剪刀等的清洗。

规格型号	SUC-600A	SUC-900A
型号指定号码	第CU-03001号	第CU-03002号
外形尺寸(横×宽×高[mm])	455×370×485	555×470×485
干燥重量[kg]	21.5	29.2
槽内尺寸(横×宽×高[mm])	400×320×300	500×420×300
清洗箱尺寸(横×宽×高[mm])	360×300×280	460×400×280
槽内容量[l]	约38.4	约63.0
规定水量[l]	约29.4	约48.3
规定水深[mm]	230	230
槽体材质	不锈钢	不锈钢
电源电压	A C 100 V 50/60 H z	A C 100 V 50/60 H z
电源插头	接地 2P15A125V	接地 2P15A125V
振动规定出力	600W	900W
振动周波数	36kHz ± 2kHz	
振动方式	PZT型自动追踪谐振频率	
时间设定范围	1秒~500小时(可切换范围)(出厂时:50分)	
排水方式	手动排水阀门式	

OPTION 水系清洁剂水洗洗净

	MA-81	P3 MP-70
特性	浸清超音波、浸清用，铝合金清洗用，压铸物品等的脱脂清洗和简单防锈用。	非铁清洗用，非铜零件的清洗防锈用，用于铁钢非铁金属组成的零件的清洗防锈
清洗物的材质	铝合金	铝合金，铁系列，等
清洗效果		
PH值	8.0 ~ 9.0	8.0 ~ 8.6
防锈效果		
发泡性		
使用温度	30 ~ 80	常温 ~ 70
使用浓度	1 ~ 10%	1 ~ 5%

\*\*\*\*\*

湖南中村贸易有限公司

联系人：杨佐

手机：13667393523

QQ:1553169338

邮箱：changsha@esugimoto.com

电话：0731-85261330

传真：0731-85261331

地址：湖南省长沙市岳麓区迪亚溪谷小区310栋

\*\*\*\*\*