

液化石油气电加热式锅炉燃烧机设备气化器气化炉

产品名称	液化石油气电加热式锅炉燃烧机设备气化器气化炉
公司名称	东莞市圣弘燃气设备有限公司
价格	1150.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦工业区
联系电话	86-076986852349 18664050102

产品详情

?????

圣弘液化气气化器技术先进，安全可靠，气化能量从每小时30KG至500KG。适用于小区住宅和工商业用气。

电控装置与电热器均采用防爆设计，防爆等级为Ex DIIIBT4。

气化器工艺结构坚固耐用，并具有防腐蚀性能。

电控箱与气化器合二为一结构，节省空间，方便实用。

检测压力为3.3MPa (33kg/cm²),安全额定压力为：1.76MPa (17.6kg/cm²)。

安全泄压阀可将超压气体自动排出再自动关闭。

二级电子温控器，对60-70度水温自动调校，供气稳定。

????????

设计压力：2.7MPa(27kg/cm²)；

液压试验压力：3.3MPa (33kg/cm²)；

气密试验压力：2.7MPa (27kg/cm²)；

安全阀开启压力：1.76MPa (17.6kg/cm²)；

气化器防爆等级为：D Bt4；

工作温度：50 -80 。

???????

管道：认真看清圣弘化气炉体上所标示的文字，液相进口和气相出口是否连接到相应的管道。

注水：圣弘化气炉体上标示的注水处加入纯净的蒸馏水或无杂质的纯水直到炉体底部溢水为止。

电源：此炉型系不带电控箱，直接打开炉体上防暴仓盖，将三相四线电源线从炉体上的接线口进入，将三相电源接到接线板标示的A、B、C处，N为零线。

仓盖内的温控器、继电器、发热管等均在出厂前已经调测好,非专业人士不得随意调动。

盖好、拧紧打开的防爆仓盖。