

提供HX-2010甚高频， 船用甚高频带CCS

产品名称	提供HX-2010甚高频， 船用甚高频带CCS
公司名称	南通泽铵船用设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	见详细说明:见详细说明 见详细说明:见详细说明 见详细说明:见详细说明
公司地址	海安县老坝港滨海新区（角斜镇）滩河村十二组
联系电话	0513 - 88276373 13236097912

产品详情

HX2010船用B类数字选呼甚高频无线电话，是以国际无线电设备委员会CCIR 493-11技术特性和CCIR 549-3操作特性及ITU-R建议案A.803(19)决议规定为依据，遵守国家规定，结合实际使用以稳定、操作简便为目的。精心设计具水平的一代多功能的B型VHF DSC无线电话。

本机设计以铝合金框架为主体、严格筛选相关元器件、卓越的防水性和抗震性、优质的通话、极为罕见的故障率，赢得众多中外客户的一致好评，所以HX2010 B型VHFDSC无线电话是您的选择。

技术规格书

工作电压：DC12V+30/-10%

频道容量：57个国际频道

频道间隔：25KHz

频率产生方式:合成

外型尺寸：175(W)×79(H)×130(D) mm

净重量：1175克

接收机

多通道接收

1. 接收机采用双变频超外差设计。
2. 频率范围：156.300-163.275MHz
3. 中频频率：21.7MHz;450KHz
4. 最大可用灵敏度： $\leq -4.5\text{dBuV EMF}(0.3\mu\text{V})$. of 20dB/SINAD
5. 邻频道选择性： $\geq 70\text{dB}$
6. 寄生响应抑制： $\geq 70\text{dB}$
7. 互调抑制： $\geq 68\text{dB}$
8. 杂波辐射： $\leq 2\text{nW}$
9. 电流：0.9Amps (Max Audio)
0.4 Amps (STBY)
10. 音频响应：偏离6dB／倍频程加重特性曲线+11-3dB范围内(300-3000Hz)
11. 剩余噪音电平： $\leq -40\text{dB}$
12. 音频输出功率：3.5W少于10%失真带有8欧的外部声器
2W仅内部扬声器

70频道技术特性

1. 频率：CH70 (156.525MHz)
2. 灵敏度： $\leq -4.5\text{dBuVEMF}(0.3\mu\text{V})$. of 20dB/SINAD
3. 带宽：16KHz
4. 使用的第一中频频率：17.9MHz
5. 使用的第二中频频率：455KHz
6. 邻频道选择性： $\geq 70\text{dB}$
7. 寄生响应抑制： $\geq 70\text{dB}$
8. 互调抑制： $\geq 68\text{dB}$
9. 调制模式：16K0G2B
10. 杂波辐射： $\leq 2\text{nW}$, 9KHz to 2GHz?

发射机

1. 发射类型：16KOG3E(Voice) 13K5G2B(DSC)
2. 频率范围：156.025-157.425MHz
3. 最大输出功率：25W, 1W into 50 Ohms
4. 音频失真： $\leq 10\%$
5. 音频频率响应：偏离6dB／倍频程加重特性曲线+1/-3dB范围内（300-3000Hz）
6. 剩余调制： $\leq -40\text{dB}$
7. 频偏：5KHz最大峰值
8. 杂波辐射： $\leq 0.25\mu\text{W}$
9. 电流： $\leq 5\text{ Amps}(25\text{W})$

GPS

数据输入格式：NMEA0183版本2.0：RMC,GGA和GLL,GNS

配件

安装固定架／1，麦克风挂钩／1，支架旋钮垫圈／2，固定架螺丝／4，手咪柄螺丝／2，
外接扬声器GPS连接线／1，平垫圈／4，挂钩弹簧圈／2，热缩管 $\Phi 2$ ／5，热缩管 $\Phi 3$ ／5.

保修

本产品保修两年，用户自己的原因导致的维修，须自己承担相关维修费用.

联系人：冯先生 电话：13236097912 QQ：1048760083