LCP日本宝理一级代理商

产品名称	LCP日本宝理一级代理商
公司名称	东莞市业强塑胶原料有限公司
价格	68.00/千克
规格参数	日本宝理:日本宝理 A140:A140 日本（株式会社）:日本（株式会社）
公司地址	东莞市樟木头塑金国际15栋
联系电话	0769-22103662 18025120985

产品详情

厂家直销进口货源——日本宝理授权[LCP总代理商]塑胶原料【中国总代理商】最新厂家报价 专营进口日本宝理代理系列:POM产品系列,PBT产品系列,PPS产品系列,LCP产品系列授权代理【金牌中国代理商】日本宝理授权[LCP总代理商]优势: 证书齐全/正规渠道/交易灵活/价格合理/质量优异/当天发货/交期准时日本宝理授权[LCP总代理商]优点：提供物性表(英文和中文版)、加工参数表、ROHS(SGS)、物质安全表MSDS、UL黄卡及FDA认证等相关资料

东莞市业强塑胶原料有限公司以“ 优质的服务、真诚合作、务实高效 ”的企业精神；始终贯彻客户至上，信誉第一的宗旨；竭诚和国内外各界人士友好合作、建立持久的业务关系。

LCP是英文Liquid Crystal Polymer 的缩写，在国内称之为液晶聚合物，是一种新型的高分子材料，在一定的加热状态下一般会变成液晶的形式，所以因此而得名。LCP 液晶聚合树脂不仅能够承受高温，而且具有卓越的全面性能，可提高模塑生产率。用其取代陶瓷、热固性塑料、PPS 塑料或其他种类的 LCP塑料，则可缩小零件尺寸，改进性能，加快生产速度、降低系统成本，有助于开发新的市场。这种塑料具有下列特点和性能：高温电气/电子装配：能承受 SMT 装配工序操作，包括无铅回流焊接。卓越的热老化性能，在高温下保持固有特性。设计灵活性：卓越的流动性 - 长路径，薄壁，复杂的形状。优异的耐化学腐蚀性。内在阻燃性。精确度：尺寸稳定性极佳，模塑收缩率低，热膨胀率低。模塑速度：周期循环极快。劲度、强度和韧度的完美平衡。卓越的抗蠕变性。在宽广的温度范围内具有卓越的介电性能。典型的用途：用于制造各种零件，可用于电气/电子、照明、电讯、汽车点火和燃料处理、宇航、光纤、电动机、成像装置、传感器、烘箱器皿、燃料或气体阻挡结构等。

LCP是一种半结晶聚酯树脂，其刚性棒状分子按熔体流动方向排列。LCP具有很高的刚性，在高温下仍然具有良好的尺寸稳定性、抗蠕变性和低的热膨胀系数。商业级别的LCP树脂的阻燃级别为UL94V-0级，热变形温度为300℃，伸长率为2.5%，并具有良好的耐化学品性和很高的电介质强度

代理系列:POM产品系列,PBT产品系列,LCP产品系列，PPS产品系列

ectra A130 阻燃;良好的耐化学性,玻璃纤维增强材料，30%填料按重量

Vectra A140 高刚度,玻璃纤维增强材料

Vectra A150 高刚度,玻璃纤维增强材料，50%填料按重量

Vectra A150B 玻璃珠，50%填料按重量

Vectra A150F 低翘曲,玻璃鳞片，50%填料按重量

Vectra A230 导电，阻燃,碳纤维增强材料，30%填料按重量

Vectra A330 电绝缘，耐化学性良好;

Vectra A410 高刚性，低翘曲,玻璃\矿物，50%填料按重量

Vectra A422 电绝缘,良好的耐化学性,良好的尺寸稳定性,良好的热稳定性,耐磨损性良好,良好的耐候性,高流动性,高刚性,高强度,抗水解,可电镀,自熄灭,耐溶剂,减振

Vectra A430 耐磨性好;润滑,PTFE润滑剂

Vectra A435 阻燃无卤,玻璃纤维增强材料,PTFE润滑剂

Vectra A460 二氧化硅填料，50%填料按重量

Vectra A466 硅胶填充物

Vectra A470 高刚性，低翘曲,玻璃\矿物，50%填料按重量

Vectra A540 电绝缘，耐化学性良好;矿物填料，40%填料按重量

Vectra A950 电绝缘,良好的耐化学性,良好的尺寸稳定性,良好的热稳定性,良好的耐候性,高流动性,高刚性,抗水解,可电镀,自熄灭,耐溶剂,减振

Vectra B130 高刚性,玻璃纤维增强材料，30%填料按重量

Vectra B230 高刚性,碳纤维增强材料，30%填料按重量

Vectra C130 中等耐热性,玻璃纤维增强材料，30%填料按重量

Vectra C130M 良好的加工性能，高流动性，中等耐热性,玻璃纤维增强材料，30%填料按重量

Vectra C140 高耐热性,玻璃纤维增强材料

Vectra C150 高耐热性，高刚度,玻璃纤维增强材料

Vectra C400 中等耐热性,玻璃\矿物，50%填料按重量

Vectra C810 中等耐热性，可电镀,玻璃\矿物，48%填料按重量

Vectra C820 中等耐热性，可电镀,矿物填料，50%填料按重量

Vectra D130M 高流动性,玻璃纤维增强材料，30%填料按重量

Vectra E115i 玻璃纤维增强材料，15%填料按重量

Vectra E130 电绝缘，耐化学性良好;

Vectra E130G 良好的加工性，高流动性，高耐热性,玻璃纤维增强材料，30%填料按重量

Vectra E130i 阻燃，良好的尺寸稳定性,玻璃纤维增强材料，30%填料按重量

Vectra E135i 阻燃,玻璃纤维增强材料，35%填料按重量

Vectra E140i 高流动性，高耐热性，高刚度,玻璃纤维增强材料

选择业强的优势

广阔的销售市场 雄厚的经济实力

灵活的经营机制 优势的社会关系 精通的专业素養 良好的服务意识

了解更多日本宝理POM PA66 PBT其它性能及型号价格，欢迎新老客户来电咨询！

我公司服务宗旨：以质量求生存，以服务求信誉，以信誉迎客户，以客户求发展！欢迎各地客户来电！来函订购！