

NX-室内高清P1.58LED显示屏

产品名称	NX-室内高清P1.58LED显示屏
公司名称	深圳市能欣电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:能欣电子 型号:P1.58
公司地址	深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路2号A区A1栋四楼
联系电话	17080953411 15815589234

产品详情

P1.583LED显示屏

P1.58LED显示屏 P1.58LED显示屏技术参数 P1.58LED 显示屏价格

服务热线：15815589234（微信同步） 网址：www.szledscreen.com

产品定义

本系列产品是能欣电子室内高清小间距LED显示屏系列中的高端产品，选用高刷新IC、SMD LED、宽幅带PFC功能高品质电源、压铸铝箱等关键物料，动态扫描方式，屏体亮度可达800-2000nits，具有高密度、高清晰、高灰阶、高效率（节能）、高对比度、高质量、外观独特、安全、稳定、可靠、快速响应等优势。

应用场合

适用于军事与公共安全、能源、城市管理、公共信息发布平台、交通与运输、广电、影院、企业视频会议系统、医疗/教育等领域固定安装场合。

产品优点

- 1、超轻薄：单箱体7.5KG，60mm厚；
- 2、超高刷新率：可保证高清相机和摄像机拍摄时可抓取到高清细腻的显示画面；
- 3、低亮高灰性能：在低亮度的情况下，显示灰度均匀，显示一致性好；
- 4、高对比度：面罩设计，黑体SMD，表面不反光，超大观看视角，显示效果佳；
- 5、亮度、颜色的高均匀性：采用优质精选同一批次发光器件，保证较高均匀性；
- 6、采用先进的消隐方案：彻底消除暗亮、鬼影现象；
- 7、高可靠性高寿命：采用直插转接板设计，简化箱体内部连线，有效减少连接不良问题并可降低信号衰减和干扰，高品质发光器件保证高可靠性高寿命；
- 8、无缝快速拼接，简易维修维护：采用锁扣结构使拼接操作简单便捷且无需工具；
- 9、无噪音：静音设计，免空调、免风扇安装，杜绝噪音，减少功耗，省电节能；
- 10、实时错误侦测功能：不需增加额外外部原件即可独立侦测每个LED是否为开路状态,并能消除因此带来的十字架等问题；
- 11、前维护结构：方便拆换及维护

技术参数

LED全彩显示屏技术参数-P1.583

基本参数	像素组成	1R1G1B- SMD1010
	像素间距	1.583 mm
	像素密度	400000点/m ²
	面罩	有
单元参数	模组分辨率	192点 × 108点
	模组尺寸	304mm × 171mm
	箱体分辨率	384点 × 216点
	箱体尺寸	608mm × 342mm
	箱体类型	压铸铝箱
	箱体重量	8.5KG
	箱体平整度	± 0.1mm
光电参数	白平衡亮度典型值	800 nits
	刷新频率	2880(Hz)
	灰度等级	16位
	显示屏视角	水平:160°，垂直:160°
	扫描及驱动方式	1/27扫，恒流

使用参数

单点亮度、色度校正	有
色温	3200-9300K可调
亮度均匀性	> 97%
色度均匀性	< $\pm 0.003C_x, C_y$
换帧频率	60
功耗	峰值1000 W/m ² , 平均600W/m ²
工作电压	AC110-220V (50-60hz)
工作温度、湿度	-20 - +65 , (RH)<95%
IP(前/后)等级及场合	IP31 室内
平均使用寿命	>100,000小时
平均无故障工作时间	>50000小时
盲点率	万分之3, 出厂时为0
控制距离	网线100m, 光纤10km
输入信号模式	AV/S -Video/VGA/DVI/HDMI/SDI/DP