NX-室内高清P1.58LED显示屏

产品名称	NX-室内高清P1.58LED显示屏
公司名称	深圳市能欣电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:能欣电子 型号:P1.58
公司地址	深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路2号A区A 1栋四楼
联系电话	17080953411 15815589234

产品详情

P1.583LED显示屏

P1.58LED显示屏 P1.58LED显示屏技术参数 P1.58LED 显示屏价格

服务热线:15815589234(微信同步)网址:www.szledscreen.com

产品定义

本系列产品是能欣电子室内高清小间距LED显示屏系列中的高端产品,选用高刷新IC、SMD LED、宽幅带PFC功能高品质电源、压铸铝箱等关键物料,动态扫描方式,屏体亮度可达800-2000nits,具有高密度、高清晰、高灰阶、高效率(节能)、高对比度、高质量、外观独特、安全、稳定、可靠、快速响应等优势。

应用场合

适用于军事与公共安全、能源、城市管理、公共信息发布平台、交通与运输、广电、影院、企业视频会议系统、医疗/教育等领域固定安装场合。

- 1、超轻薄:单箱体7.5KG,60mm厚;
- 2、超高刷新率:可保证高清相机和摄像机拍摄时可抓取到高清细腻的显示画面;
- 3、低亮高灰性能:在低亮度的情况下,显示灰度均匀,显示一致性好;
- 4、高对比度:面罩设计,黑体SMD,表面不反光,超大观看视角,显示效果佳;
- 5、亮度、颜色的高均匀性:采用优质精选同一批次发光器件,保证较高均匀性;
- 6、采用先进的消隐方案:彻底消除暗亮、鬼影 现象;
- 7、高可靠性高寿命:采用直插转接板设计,简化箱体内连线,有效减少连接不良问题并可降低信号衰减和干扰,高品质发光器件保证高可靠性高寿命:
- 8、无缝快速拼接,简易维修维护:采用锁扣结构使拼接操作简单便捷且无需工具:
- 9、无噪音:静音设计,免空调、免风扇安装,杜绝噪音,减少功耗,省电节能;
- 10、实时错误侦测功能:不需增加额外的外部原件即可独立侦测每个LED是否为开路状态,并能消除因此带来的十字架等问题;
- 11、前维护结构:方便拆换及维护

技术参数

光电参数

LED全彩显示屏技术参数-P1.583

> 像素间距 1.583 mm 像素密度 400000点/㎡

面罩 有

单元参数 模组分辨率 192点×108点

 模组尺寸
 304mm × 171mm

 箱体分辨率
 384点 × 216点

 箱体尺寸
 608mm × 342mm

箱体类型压铸铝箱箱体重量8.5KG箱体平整度± 0.1mm白平衡亮度典型值800 nits

 口午房兒及與主屆
 000 mms

 刷新频率
 2880(Hz)

 灰度等级
 16位

显示屏视角 水平:160°,垂直:160°

扫描及驱动方式 1/27扫,恒流

单点亮度、色度校正 色温 亮度均匀性 色度均匀性 换帧频率 功耗 工作电压 工作温度、湿度 平均使用寿命

IP(前/后)等级及场合 平均无故障工作时间 盲点率 控制距离 输入信号模式

有 3200-9300K可调 > 97% $< \pm 0.003$ Cx , Cy 60 峰值1000 W/m², 平均600W/m² AC110-220V (50-60hz) -20 - +65 , (RH)<95% IP31 室内 >100,000小时

>50000小时 万分之3,出厂时为0 网线100m,光纤10km

AV/S

-Video/VGA/DVI/HDMI/SDI/DP

使用参数