

AYW卧式离心泵

产品名称	AYW卧式离心泵
公司名称	上海奥一泵业制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	奥一泵业:卧式离心泵 上海市:金山区
公司地址	上海市金山区亭林镇亭塔路156号
联系电话	18930158777

产品详情

一、产品概述：

AYW、AYWR、AYWH、AYWD、AYWRD、AYWHD、AYWYD系列卧式单级单吸管道离心泵根据IS型离心泵与立式泵的独特结构组合设计，并严格按照国际标准ISO2858和最新的国家管道离心泵标准JB/T53058-93进行设计制造的高效节能产品。该泵采用国内先进水力模型优化设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在ISW型基础上派生出热水泵、高温泵、化工泵、油泵等，是目前国家标准定型推广产品。

二、产品特点：

泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，绝无振动，不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏，结构简单合理，关键部分采用国际一流品质配套，整机无故障工作时间大大提高。维修方便，更换密封、轴承、筒易方便。系列流量范围1.5~2000m³/h，扬程范围5~125m。

三、产品用途：（1）AYW卧式清水泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度 80℃。（2）AYWR卧式热水泵广泛适用于冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆、饭店等锅炉热水循环增压及城市采暖系统。AYW型使用温度T ≤120℃。（3）AYWH卧式化工泵，供输送不含固体颗粒、具有腐蚀性、粘度类似于水液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药及合成纤维等部门，使用温度为-20~120℃。（4）AYWB卧式管道油泵，供输送油、煤油、柴油等油类产品或燃、易爆液体，被输送介质温度-20~120℃。

四、性能参数表：

