

汉克大功率高压风机 供应单相高压风泵

产品名称	汉克大功率高压风机 供应单相高压风泵
公司名称	东莞市汉克机电科技有限公司
价格	743.00/台
规格参数	品牌:汉克 型号:RBG 310 0D7B
公司地址	东莞市东城区立新洋杞坑洋杞瑞安路50号
联系电话	0769-23115899 18028272226

产品详情

汉克大功率高压风机 供应单相高压风泵

单相高压鼓风机特点：

- 1、具有吹吸双功能，一机两用，可以用吸风，也可以用吹风；
- 2、通过的气体无油、干燥运转，输出的空气是干净的；
- 3、汉克高压风机相对于离心风机和中压风机来说，其压力高很多，往往是离心风机的十几倍以上；
- 4、泵体是整体压铸，并且使用了防震安装脚座，那么它对安装基础的要求也是很低的，甚至可以不用固定脚座即可正常运转，非常的方便，也非常的节省安装费用和安装周期；
- 5、相对同类风机，其运转的噪音较低，就如上海汉克推出超静音型汉克鼓风机，汉克环形鼓风机；
- 6、免维护使用；它的损耗件仅仅是两个轴承，在质保期之内，基本上不需要维护；
- 7、马达为全闭外扇型铝框马达，特殊轴心设计，可适全长时间使用
- 8、高压风机的风叶、风盖均采用世界上最硬的ADC12材料制成，相当于奔驰车轮钢圈同等材料。
- 9、汉克鼓风机的机械磨损非常微小，因为除了轴承之外，没其它的机械接触部分，所以，使用寿命当然也是非常的长，只要是处于正常的使用条件下，

高压风泵的使用注意事项

- 1、汉克风机在使用中可能会产生高温，应避免碰触外壳，防止烫伤。
- 2、马达负载电流会随汉克风机之使用空气压力变化而变化。配线时应装置适用该机种之过负载保护开关，并在额定满载电流下使用，以避免马达烧毁。
- 3、汉克风机连续运转的适用范围请参考目录上之风量——静压曲线图，并在曲线范围内使用，切勿超过适用范围。若使用时必须接近封闭压力，则最好在管路中设置压力释放阀，当使用管路关闭时，压力释放阀会自动打开，调节空气进出，以确保汉克风机之寿命，若在管路封闭下运转，汉克风机的温度会急剧上升，此时应避免持续运转，否则可能会发生变形或损坏。当使用的空气若为间歇性运转时，最好使用空气阀切换方式运作。
- 4、硬质物体、尘袋粉粒体、纤维及水滴应在汉克风机进入汉克风机前除去，可用集尘袋方式处理，若在管道中安装过滤器，为避免降压损失，请使用大面积过滤器，并定时清理过滤器中之污染物。
- 5、应定期清理汉克风机内部及外部，除去表面灰尘。若大量累积灰尘，散热效果将变差，可能造成温度上升，风量减少，振动增加，最终引发故障。
- 6、轴承、油封及消音等属于消耗品，故有一定寿命，需定期更换。同时叶片、外壳、金属网等也须依使用环境（主要是腐蚀性空气流、气液混合物等）而定期更换。
- 7、在使用中若运转不顺或有不正常噪音出现，请关闭电源检修或致电。