

汉克大功率高压风机 供应单叶轮高压风泵

产品名称	汉克大功率高压风机 供应单叶轮高压风泵
公司名称	东莞市汉克机电科技有限公司
价格	1155.00/台
规格参数	品牌:汉克 型号:RBG 320 D85B
公司地址	东莞市东城区立新洋杞坑洋杞瑞安路50号
联系电话	0769-23115899 18028272226

产品详情

汉克大功率高压风机 供应单叶轮高压风泵

单叶轮高压鼓风机性能：

- 1、性能卓越:涡旋高负压风机采用台湾研发技术，我们的涡旋负压风机系列产品可以平稳连续20000小时而无需任何维护。无论是高温还是低温条件，无论是热带雨林地区还是高海拔地区，我们的涡旋负压鼓风机都可以持续、安全、可靠、长效地工作。
- 2、压力稳定:优异的运转平衡性能，机械精密度高，运转部分零件经过极精密的平衡设计、测试、校正，所以震动率极低，我们通过水处理、电镀处理实例应用证明，搅拌均匀，水波翻滚高度一致。
- 3、超低噪音:使用低噪音直接传动，出口及入口皆有内藏式消声器，能大大降低运转时的噪音；根据客户需求，可升级为静音运行，满足客户的极高要求。

高压风泵的使用注意事项

- 1、汉克风机在使用中可能会产生高温，应避免碰触外壳，防止烫伤。
- 2、马达负载电流会随汉克风机之使用空气压力变化而变化。配线时应装置适用该机种之过负载保护开关，并在额定满载电流下使用，以避免马达烧毁。

- 3、汉克风机连续运转的适用范围请参考目录上之风量——静压曲线图，并在曲线范围内使用，切勿超过适用范围。若使用时必须接近封闭压力，则最好在管路中设置压力释放阀，当使用管路关闭时，压力释放阀会自动打开，调节空气进出，以确保汉克风机之寿命，若在管路封闭下运转，汉克风机的温度会急剧上升，此时应避免持续运转，否则可能会发生变形或损坏。当使用的空气若为间歇性运转时，最好使用空气阀切换方式运作。
- 4、硬质物体、尘袋粉粒体、纤维及水滴应在汉克风机进入汉克风机前除去，可用集尘袋方式处理，若在管道中安装过滤器，为避免降压损失，请使用大面积过滤器，并定时清理过滤器中之污染物。
- 5、应定期清理汉克风机内部及外部，除去表面灰尘。若大量累积灰尘，散热效果将变差，可能造成温度上升，风量减少，振动增加，最终引发故障。
- 6、轴承、油封及消音等属于消耗品，故有一定寿命，需定期更换。同时叶片、外壳、金属网等也须依使用环境（主要是腐蚀性空气流、气液混合物等）而定期更换。
- 7、在使用中若运转不顺或有不正常噪音出现，请关闭电源检修或致电。