

汉克大功率高压风机 供应高压力高压风泵

产品名称	汉克大功率高压风机 供应高压力高压风泵
公司名称	东莞市汉克机电科技有限公司
价格	776.00/台
规格参数	品牌:汉克 型号:RBG 330 0D7B
公司地址	东莞市东城区立新洋杞坑洋杞瑞安路50号
联系电话	0769-23115899 18028272226

产品详情

汉克大功率高压风机 供应高压力高压风泵

高压力高压风机广泛用于切纸机、燃烧降氧机、卷烟滤嘴成型机、电镀槽液搅拌、雾化干燥机、水处理曝气、水产养殖、丝网印刷机、照相制版机、注塑机、自动上料烘干机、液体灌装机、粉末灌装机、电焊设备、电影机械、纸张运送、干洗衣服、清洁用途、空气除尘、干瓶、气体传送、送料、收集、环保水处理、中央集尘环境保护、水产养殖、丝网印刷、电镀、除尘、食品、包装、灌装、玻璃制品、气流输送等行业。

高压力高压风机功率范围：0.25~25KW；空气流量：
80m³/h~2050m³/h；压缩能力：1000mmH₂O~7000mmH₂O；真空吸附能力：1000mmH₂O~4500mmH₂O

高压力高压风机的叶轮由数十片叶片组成，它类似庞大的气轮机的叶轮。叶轮叶片中间的空气受到了离心力的作用，向叶轮的边缘运动，在那里空气进入泵体环形空腔，重新从叶片的起点以同样的方式再进行循环。

高压风泵的使用注意事项

- 1、汉克风机在使用中可能会产生高温，应避免碰触外壳，防止烫伤。
- 2、马达负载电流会随汉克风机之使用空气压力变化而变化。配线时应装置适用该机种之过负载保护开关，并在额定满载电流下使用，以避免马达烧毁。
- 3、汉克风机连续运转的适用范围请参考目录上之风量——静压曲线图，并在曲线范围内使用，切勿超过适用范围。若使用时必须接近封闭压力，则最好在管路中设置压力释放阀，当使用管路关闭时，压力释放阀会自动打开，调节空气进出，以确保汉克风机之寿命，若在管路封闭下运转，汉克风机的温度会急

剧上升，此时应避免持续运转，否则可能会发生变形或损坏。当使用的空气若为间歇性运转时，最好使用空气阀切换方式运作。

4、硬质物体、尘袋粉粒体、纤维及水滴应在汉克风机进入汉克风机前除去，可用集尘袋方式处理，若在管道中安装过滤器，为避免降压损失，请使用大面积过滤器，并定时清理过滤器中之污染物。

5、应定期清理汉克风机内部及外部，除去表面灰尘。若大量累积灰尘，散热效果将变差，可能造成温度上升，风量减少，振动增加，最终引发故障。

6、轴承、油封及消音等属于消耗品，故有一定寿命，需定期更换。同时叶片、外壳、金属网等也须依使用环境（主要是腐蚀性空气流、气液混合物等）而定期更换。

7、在使用中若运转不顺或有不正常噪音出现，请关闭电源检修或致电。