

汉克大功率高压风机 供应大风量高压风泵

产品名称	汉克大功率高压风机 供应大风量高压风泵
公司名称	东莞市汉克机电科技有限公司
价格	866.00/台
规格参数	品牌:汉克 型号:RBG 410 0D7B
公司地址	东莞市东城区立新洋杞坑洋杞瑞安路50号
联系电话	0769-23115899 18028272226

产品详情

汉克大功率高压风机 供应大风量高压风泵

大风量单段式高压风机配置：

- 1.机壳材质：大风量单段式高压鼓风机采用超强度压铸铝，压铸铝与奔驰汽车轮毂相同铝材，相对于普通铝合金来说，压铸铝更坚固，相对于铁壳风机，更有轻量化的作用。
- 2.电机性能：大风量单段式高压鼓风机采用台湾汉克电机，汉克电机是一款宽频，宽压电机，列入：单相110V/230V 工业三相：220/380/415/660V等，电机频率可45-75HZ调频，IP55防护等级F级绝缘等级，其优势是国内电机达不到的工艺，深受国内外客户青睐。
- 3.风机油封：测流高压风机采用德国MERKEL油封，德国MERKEL（默克尔）材料采用氟橡胶可承受-25至300。相对于一般油封工作时其唇缘的温度高于工作介质温度20~50，性能更稳定，免维护，寿命更长。
- 4.风机轴承：大风量单段式高压鼓风机核心部件采用德国SKF，日本NSK品牌轴承，轴承最高可承受350摄氏度，4000转每分钟的转速。对于国产洛轴，人本轴承，性能稳定，低噪音，免维护，寿命更长，可保证风机运行更久。

高压风泵的使用注意事项

- 1、汉克风机在使用中可能会产生高温，应避免碰触外壳，防止烫伤。
- 2、马达负载电流会随汉克风机之使用空气压力变化而变化。配线时应装置适用该机种之过负载保护开关，并在额定满载电流下使用，以避免马达烧毁。

- 3、汉克风机连续运转的适用范围请参考目录上之风量——静压曲线图，并在曲线范围内使用，切勿超过适用范围。若使用时必须接近封闭压力，则最好在管路中设置压力释放阀，当使用管路关闭时，压力释放阀会自动打开，调节空气进出，以确保汉克风机之寿命，若在管路封闭下运转，汉克风机的温度会急剧上升，此时应避免持续运转，否则可能会发生变形或损坏。当使用的空气若为间歇性运转时，最好使用空气阀切换方式运作。
- 4、硬质物体、尘袋粉粒体、纤维及水滴应在汉克风机进入汉克风机前除去，可用集尘袋方式处理，若在管道中安装过滤器，为避免降压损失，请使用大面积过滤器，并定时清理过滤器中之污染物。
- 5、应定期清理汉克风机内部及外部，除去表面灰尘。若大量累积灰尘，散热效果将变差，可能造成温度上升，风量减少，振动增加，最终引发故障。
- 6、轴承、油封及消音等属于消耗品，故有一定寿命，需定期更换。同时叶片、外壳、金属网等也须依使用环境（主要是腐蚀性空气流、气液混合物等）而定期更换。
- 7、在使用中若运转不顺或有不正常噪音出现，请关闭电源检修或致电。